

Idejni projekt cestovnog čvorišta Jadranovo na koridoru autoceste A7

Ivanić, Filip

Master's thesis / Diplomski rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:237:385945>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-10-19**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Civil Engineering,
University of Zagreb](#)





Sveučilište u Zagrebu

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Filip Ivanić

**IDEJNI PROJEKT CESTOVNOG ČVORIŠTA
JADRANOVO NA KORIDORU AUTOCESTE A7**

DIPLOMSKI RAD

Zagreb, 2024.



Sveučilište u Zagrebu

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Filip Ivanić

**IDEJNI PROJEKT CESTOVNOG ČVORIŠTA
JADRANOVO NA KORIDORU AUTOCESTE A7**

DIPLOMSKI RAD

Mentor:

izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

Zagreb, 2024.



University of Zagreb

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Filip Ivanić

**PRELIMINARY DESIGN OF THE
INTERCHANGE JADRANOVO ON THE
CORRIDOR OF THE HIGHWAY A7**

MASTER THESIS

Supervisor:

izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

Zagreb, 2024.



OBRAZAC 3

POTVRDA O POZITIVNOJ OCJENI PISANOG DIJELA DIPLOMSKOG RADA

Student/ica :

Filip Ivanić (Ime i prezime)	0082061558 (JMBAG)
---------------------------------	-----------------------

zadovoljio/la je na pisanom dijelu diplomskog rada pod naslovom:

Idejni projekt cestovnog čvorišta Jadranovo na koridoru autoceste A7
(Naslov teme diplomskog rada na hrvatskom jeziku)

Preliminary design of the Jadranovo interchange on the highway A7 corridor
(Naslov teme diplomskog rada na engleskom jeziku)

i predlaže se provođenje daljnjeg postupka u skladu s Pravilnikom o završnom ispitu i diplomskom radu Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta.

Pisani dio diplomskog rada izrađen je u sklopu znanstvenog projekta: (upisati ako je primjenjivo)

/
(Naziv projekta, šifra projekta, voditelj projekta)

Pisani dio diplomskog rada izrađen je u sklopu stručne prakse na Fakultetu: (upisati ako je primjenjivo)

/
(Ime poslodavca, datum početka i kraja stručne prakse)

Datum:

26.6.2024.


Mentor:

izv.prof.dr.sc. Ivica Stančerić

Potpis mentora:

Ivica Stančerić

Komentor:



OBRAZAC 5

IZJAVA O IZVORNOSTI RADA

Ja :

Filip Ivanić, 0082061558

(Ime i prezime, JMBAG)

student/ica Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta ovim putem izjavljujem da je moj pisani dio diplomskog rada pod naslovom:

Idejni projekt cestovnog čvorišta Jadranovo na koridoru autoceste A7

(Naslov teme diplomskog rada na hrvatskom jeziku)


izvorni rezultat mogega rada te da se u izradi istoga nisam koristio/la drugim izvorima osim onih koji su u njemu navedeni.

Datum:

24.06.2024.

Potpis:

Filip Ivanić



OBRAZAC 6

IZJAVA O ODOBRENJU ZA POHRANU I OBJAVU PISANOG DIJELA DIPLOMSKOG RADA

Ja:

Filip Ivanić, 27343215918

(Ime i prezime, OIB)

ovom izjavom potvrđujem da sam autor/ica predanog pisanog dijela diplomskog rada i da sadržaj predane elektroničke datoteke u potpunosti odgovara sadržaju dovršenog i obranjenog pisanog dijela diplomskog rada pod naslovom:

Idejni projekt cestovnog čvorišta Jadranovo na koridoru autoceste A7

(Naslov teme diplomskog rada na hrvatskom jeziku)

koji je izrađen na sveučilišnom diplomskom študiju Građevinarstvo Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta pod mentorstvom:

izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

(Ime i prezime mentora)

i obranjen dana:

04.07.2024.

(Datum obrane)

Suglasan/suglasna sam da pisani dio diplomskog rada u cijelosti bude javno dostupan, te da se trajno pohrani u digitalnom repozitoriju Građevinskog fakulteta, repozitoriju Sveučilišta u Zagrebu te nacionalnom repozitoriju.

Datum:

04.07.2024.

Potpis:

SAŽETAK

Kroz ovaj diplomski rad prikazane su dvije varijante idejnog projektnog rješenja cestovnog čvorišta Jadranovo na koridoru autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva. Promatrano čvorište Jadranovo projektirano je u dvije razine u obliku lijeve trube te su ceste povezane direktnim, indirektnim i poludirektnim rampama. Raskrižje spojne ceste koja vodi od čvora Jadranovo do državne ceste D8 koja prolazi kroz naselje Smokovo oblikovano je kao četverokrako kružno raskrižje u prvoj varijanti. U drugoj varijanti, to raskrižje je oblikovano kao standardno četverokrako raskrižje. Idejni projekt sadrži horizontalne i vertikalne elemente, te poprečne profile projektiranih cesta, ulaznih i izlaznih rampi čvorišta te kružnog raskrižja.

Autocesta A7 te državna cesta D8 projektirani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/2001). Kružno raskrižje projektirano je prema Hrvatskim smjernicama za projektiranje kružnih raskrižja (Hrvatske ceste 2014), standardno četverokrako raskrižje prema njemačkim smjernicama RAL 2012, a rampe čvorišta u dvije razine prema njemačkim smjernicama RAA 2008. Svi elementi projektirani su u računalnim programima OpenRoads Designer i AutoCad.

Ključne riječi: idejni projekt, autocesta, ceste, čvorište, kružno raskrižje, četverokrako raskrižje

SUMMARY

The master's thesis presents two variants of the preliminary design of the Jadranovo interchange on the A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva highway corridor and its connection with the DC 8 state road. The Jadranovo interchange is designed on two levels in the form of a left trumpet, with the lanes connected by direct, semi-direct and indirect ramps. The master's thesis also includes a preliminary design of the four-leg roundabout in the first variant and the standard four-leg intersection in the second variant. Both intersections are located at the intersection of the ramp with the existing state road DC 8 in the Smokovo settlement. The preliminary design includes the horizontal and vertical alignment as well as the cross-sectional profiles of the planned roads and the access and exit ramps for the interchange, the standard four leg intersection and the roundabout.

The A7 highway and DC 8 were designed in accordance with Croatian regulation (Official Gazette NN 110/2001). The roundabout was designed according to the Croatian guidelines - Croatian Roads 2014, the standard intersection according to the German guidelines RAL 2012 and the interchange ramps according to the German guidelines RAA 2008. All design elements of interchange and intersections and roads were designed using the OpenRoads Designer and AutoCad software.

Key words: preliminary design, highway, roads, interchange, roundabout, four leg-intersection

SADRŽAJ

SAŽETAK.....	iv
SUMMARY.....	v
SADRŽAJ.....	vi
1 UVOD.....	1
2 METODE I TEHNIKE RADA.....	4
3 TEHNIČKI OPIS.....	5
3.1 POLOŽAJ ČVORIŠTA.....	5
3.2 HORIZONTALNA GEOMETRIJA.....	6
3.3 VERTIKALNA GEOMETRIJA.....	13
3.4 POPREČNI PROFILI.....	18
3.5 ODVODNJA.....	21
3.6 ČETVEROKRAKO KRUŽNO RASKRIŽJE SMOKOVO.....	23
3.7 STANDARDNO ČETVEROKRAKO RASKRIŽJE SMOKOVO.....	24
4 ISKAZ KOLIČINA.....	26
5 USPOREDBA VARIJANTNIH RJEŠENJA.....	31
POPIS LITERATURE.....	32
POPIS SLIKA.....	33
POPIS TABLICA.....	34
POPIS PRILOGA.....	35

1 UVOD

U Republici Hrvatskoj mreža autocesta se sastoji od ukupno 11 prometnih pravaca ukupne duljine 1 341,10 km (stanje 31. prosinca 2022.) [1]. Autocesta A7: Rupa – Rijeka – Žuta Lokva trenutno je jedan od najkraćih prometnih pravaca, barem do završetka kompletne dionice. Autocesta A7 ujedno je i dio Jadransko – jonskog koridora [2] te iz tog razloga ova autocesta ima važan međunarodni i državni značaj. U europskoj prometnoj mreži ova autocesta je dio Europskih pravaca E61 i E65 [3]. Ukupna duljina autoceste iznosi 103,5 km te je izgrađena u dijelu od Rupe (granični prijelaz sa Slovenijom) do Križišća u ukupnoj duljini od oko 43 km. Kako bi se autocesta dovršila do kraja, potrebno je izgraditi dionicu Križišće – Žuta Lokva (slika 1) ukupne duljine 56,6 km. Dionica predstavlja svojevrsni spoj riječke obilaznice s autocestom A1: Zagreb – Split. Završetak radova te puštanje u promet novoizgrađenog dijela autoceste očekuje se 2030. godine.



Slika 1: Autocesta A7: dionica Križišće - Žuta Lokva [2]

Osim međunarodnog i državnog, autocesta A7 ima važan regionalni i lokalni značaj jer rasterećuje izrazito prometno opterećenu državnu cestu DC 8 (Jadranska magistrala) koja prolazi kroz naseljeno područje. Time će se povećati prometna sigurnost i unaprijediti cestovna dostupnost te prometna povezanost tog područja [4]. Ova autocesta će imati veliki značaj i iz gospodarskog aspekta jer će skratiti vrijeme putovanja i osigurati kvalitetniju prometnu povezanost između Dalmacije i juga Hrvatske te zapadne i središnje Europe. S obzirom na ovisnost hrvatskog gospodarstva o turizmu, kvalitetna prometna povezanost jedan je od važnijih čimbenika uspješnog turizma. Dovršetak ove autoceste će omogućiti aktivniji razvoj turističkih kapaciteta na primorsko – goranskom području i šire.

Planirana dionica Križišće – Selce (slika 2) je duljine 17,5 km te je dio ukupno neizgrađene autoceste od Križišća do Žute Lokve [4]. Trasa autoceste prolazi kroz teren nepovoljnih reljefnih i prirodnih karakteristika te je zbog toga potrebna izgradnja znatnog broja objekata i primjena malih horizontalnih polumjera. Elementi autoceste zadovoljavaju računsku brzinu od 120 km/h u horizontalnom i vertikalnom smislu.

Na promatranoj dionici predviđena je izgradnja čvora Križišće tipa „triangl“ te čvora Jadranovo oblika „truba“ [4]. Za potrebe izrade ovog diplomskog rada pomnije će se obraditi čvor Jadranovo te spojna cesta koja povezuje rampe na čvoru i državnu cestu D8.

Na glavnoj trasi dionice Križišće – Selce predviđena je gradnja 3 vijadukta, 1 mosta i 5 tunela. Ukupna duljina svih objekata je 6 820 m, što znači da ukupno 38,9 % trase otpada na objekte [4]. Na približnoj stacionaži 7+200.000 planirana je izgradnja pratećeg uslužnog objekta „Klanfari“ s restoranom, benzinskom postajom, parkiralištem te odmorište s WC-om.

Opskrba električnom energijom osigurana je instalacijama za elektroenergetsko napajanje s potrebnim trafostanicama čija pozicija je predviđena na platoima ispred portala tunela te na spojnim cestama u zonama čvorova. Protupožarni sustav u tunelima koristi vodu kao protupožarno sredstvo koja se cjevovodima dovodi u područje tunela [4].

Duž cijele dionice autoceste planiran je zatvoreni sustav odvodnje te je zato predviđena izgradnja nepropusne kanalizacije koja vodu odvodi na obradu u separatore te dalje u teren, prirodne vodotoke i sl. Otpadne vode će se sakupljati u vodonepropusnoj kanalizaciji, pročišćavati te odvoditi dalje u recipijent. Propustima se odvede svi vodotoci i bujice koje autocesta presijeca [4].



Slika 2: Autocesta A7: dionica Križišće – Selce [3]

Spojna cesta koja povezuje čvor Jadranovo s državnom cestom D8 projektirana je za brzinu od 60 km/h te sadrži postaju za naplatu cestarine. Na spojnoj cesti primijenjen je isti sustav odvodnje te na njoj nema građevinskih objekata (tunela, vijadukata i sl.) te pratećih uslužnih objekata.

U promatranom području nalazi se lokalna nerazvrstana cesta koja nadvožnjakom premošćuje spojnu cestu, državna cesta D8 te priključna cesta na državnu cestu D8. Navedene prometnice se sijeku na području naselja Smokovo. U ovom radu razmotrene su dvije varijante raskrižja na spoju tih cesta koje su detaljnije opisane u narednim poglavljima.

2 METODE I TEHNIKE RADA


Osnovni podaci o autocesti i području na kojem se ona nalazi temeljeni su na Studiji utjecaja na okoliš [4]. Sve ostale informacije dobivene su internetskim pretraživanjem. Nakon prikupljanja potrebnih podataka, pristupilo se projektiranju čvora Jadranovo te ostalih prometnica koje su obuhvaćene ovim radom. Ulazno – izlazne rampe čvora Jadranovo su projektirane prema njemačkim smjernicama za projektiranje autocesta (RAA 2008) [5], dok su ceste projektirane u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/2001 [6].

Projektiranje je započeto polaganjem osi trasa te definiranjem horizontalnih, vertikalnih i poprečnih elemenata za svaku pojedinu prometnicu pomoću računalnog programa OpenRoads Designer [7], dok su prilozi idejnog projekta uređeni u programu AutoCAD 2023. Također, u programu OpenRoads Designer su definirani i elementi kružnog, odnosno standardnog četverokrakog raskrižja Smokovo. U prvoj varijanti, projektiranje četverokrakog kružnog raskrižja sa svim svojim elementima izvršeno je u skladu s hrvatskim smjernicama za projektiranje kružnih raskrižja (*Smjernice za projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 2014.*) [8], dok je u drugoj varijanti standardno četverokrako raskrižje oblikovano prema uputama iz njemačkih smjernica (RAL 2012) [9].


3 TEHNIČKI OPIS

3.1 POLOŽAJ ČVORIŠTA

Projektirano čvorište Jadranovo nalazi se na koridoru autoceste A7, otprilike na 2 km zračne udaljenosti sjeveroistočno od istoimenog naselja u sastavu Primorsko – goranske županije. Čvor Jadranovo ima oblik lijeve trube te omogućuje ulaz/izlaz s autoceste uz minimalno ometanje prometa po planiranoj autocesti te priključenje na državnu cestu D8 i pristup okolnim naseljima. Čvorište je projektirano u dvije razine te su ceste međusobno povezane direktnim, indirektnim i poludirektnim rampama.



Slika 3: Pregledna situacija – varijanta 1




Slika 4: Pregledna situacija – varijanta 2


Spojna cesta povezuje čvor Jadranovo s državnom cestom D8. Priklučenje spojne ceste na državnu cestu D8 u prvoj varijanti oblikovano je kao četverokrako kružno raskrižje, a u drugoj varijanti kao standardno četverokrako raskrižje. Položaj čvorišta i pripadajućih osi prikazan je na slikama 3. i 4. te u priložima 1.1. i 1.2.

3.2 HORIZONTALNA GEOMETRIJA

Obje varijante idejnog rješenja čvora Jadranovo sastoje se od 8 osi što se može vidjeti na slikama 5. i 6. Os 1 predstavlja planiranu dionicu autoceste A7, dok os 2 spojnu cestu koja povezuje čvor s državnom cestom D8. Osi 3, 4 i 5 su osi ulaznih i izlaznih rampi na čvoru. Os 6 predstavlja postojeću lokalnu nerazvrstanu cestu, os 7 postojeću priključnu cestu na državnu cestu D8, a os 8 postojeću državnu cestu D8. U priložima 2.1.1. – 2.1.3. detaljno su prikazani svi horizontalni elementi.



Slika 5: Osi čvorišta – varijanta 1



Slika 6: Osi čvorišta – varijanta 2

Os 1 predstavlja geometrijsku os autoceste A7 na koju se spajaju osi 2, 3, 4 i 5. Svi horizontalni elementi koji su primijenjeni tijekom projektiranja osi 1 odabrani su za projektnu brzinu $V_p = 120$ km/h. Prema Pravilniku [6] najmanji dopušteni polumjer horizontalne krivine za projektnu brzinu $V_p = 120$ km/h iznosi $R_{min} = 750$ m. Minimalna duljina kružnog luka iznosi $L_k = 33$ m, a minimalna duljina prijelazne krivine iznosi $L_{min} = 95$ m. Najmanji primijenjeni polumjer horizontalne krivine za os 1 iznosi $R = 1200$ m, a duljina prijelaznice $L = 120$ m. Horizontalni elementi osi 1 za obje varijante su jednaki te su prikazani po stacionažama u tablici 1.

Tablica 1: Horizontalni elementi osi 1 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+130.554	PRAVAC	/	130.554	/
0+130.554	0+270.554	PRIJELAZNICA	/	140	/
0+270.554	0+517.451	KRUŽNI LUK	1200	/	246.898
0+517.451	0+657.451	PRIJELAZNICA	/	140	/
0+657.451	0+807.451	PRIJELAZNICA	/	150	/
0+807.451	1+084.147	KRUŽNI LUK	1400	/	276.696
1+084.147	1+234.147	PRIJELAZNICA	/	150	/
1+234.147	1+354.147	PRIJELAZNICA	/	120	/
1+354.147	2+019.914	KRUŽNI LUK	1200	/	665.767
2+019.914	2+219.914	PRIJELAZNICA	/	200	/
2+219.914	2+415.576	PRAVAC	/	195.662	/

Os 2 predstavlja geometrijsku os spojne ceste koja povezuje čvor Jadranovo i državnu cestu D8. Os 2 se veže na lijevi rub lijevog kolnika osi 1 te se spaja na četverokrako kružno raskrižje (1. varijanta), odnosno standardno četverokrako raskrižje (2. varijanta) u naselju Smokovo. Horizontalni elementi osi 2 primijenjeni su u skladu s njemačkim smjernicama za projektiranje rampi [5] te Pravilnikom [6]. U zoni čvora primijenjeni su horizontalni elementi za projektnu brzinu $V_p = 40$ km/h, a nakon čvora Jadranovo horizontalni elementi zadovoljavaju uvjete projektne brzine $V_p = 60$ km/h. Najmanji primijenjeni polumjer horizontalne krivine iznosi $R = 60$ m. Horizontalni elementi za obje varijante su jednaki te su prikazani po stacionažama u tablici 2.

Tablica 2: Horizontalni elementi osi 2 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+207.350	PRAVAC	/	207.350	/
0+207.350	0+279.625	KRUŽNI LUK	1389.800	/	72.275
0+279.625	0+324.625	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+324.625	0+433.193	KRUŽNI LUK	150	/	108.568
0+433.193	0+478.193	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+478.193	0+518.193	PRIJELAZNICA	/	40	/
0+518.193	0+622.547	KRUŽNI LUK	60	/	104.354
0+622.547	0+662.547	PRIJELAZNICA	/	40	/
0+662.547	0+802.836	PRAVAC	/	140.289	/
0+802.836	0+847.836	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+847.836	1+017.058	KRUŽNI LUK	200	/	169.223
1+017.058	1+062.058	PRIJELAZNICA	/	45	/
1+062.058	2+453.004	PRAVAC	/	1390.945	/
2+453.004	2+493.004	PRIJELAZNICA	/	40	/
2+493.004	2+545.421	KRUŽNI LUK	75	/	52.417
2+545.421	2+585.421	PRIJELAZNICA	/	40	/
2+585.421	2+624.318	PRAVAC	/	38.897	/

Os 3 predstavlja geometrijsku os izlazne indirektna rampe kojom se vozilima omogućava izlaz s autoceste te priključenje na spojnu cestu. Os 3 se vodi lijevim rubom lijevog kolnika osi 1 te se spaja na desni rub kolnika osi 2. Horizontalni elementi osi 3 projektirani su u skladu s njemačkim smjernicama za projektiranje rampi [5] za projektnu brzinu $V_p = 40$ km/h. Minimalni polumjer horizontalne krivine iznosi $R_{min} = 50$ m. Primijenjeni polumjer horizontalne krivine iznosi $R = 65$ m. Horizontalni elementi za osi 3 jednaki su za obje varijante te su prikazani po stacionažama u tablici 3.

Tablica 3: Horizontalni elementi osi 3 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+037.002	KRUŽNI LUK	2826.541	/	37.002
0+037.002	0+077.993	PRIJELAZNICA	/	40.990	/
0+077.993	0+318.219	KRUŽNI LUK	60	/	240.227

Os 4 predstavlja geometrijsku os izlazne direktne rampe s autoceste na spojnu cestu u smjeru juga. Os 4 se vodi uz desni rub desnog kolnika osi 1 te se veže na desni rub kolnika osi 2. Horizontalni elementi osi 4 projektirani su u skladu s njemačkim smjericama za projektiranje rampi [5] za projektnu brzinu $V_p = 60$ km/h. Minimalni polumjer horizontalne krivine za $V_p = 60$ km/h iznosi $R_{\min} = 120$ m. Najmanji primijenjeni polumjer horizontalne krivine iznosi $R = 205$ m. Horizontalni elementi za os 4 su za obje varijante jednaki te su navedeni po stacionažama u tablici 4.

Tablica 4: Horizontalni elementi osi 4 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+010.607	KRUŽNI LUK	1406.464	/	10.607
0+010.607	0+059.627	PRIJELAZNICA	/	49.020	/
0+059.627	0+104.627	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+104.627	0+431.912	KRUŽNI LUK	535	/	327.284
0+431.912	0+487.772	PRIJELAZNICA	/	55.860	/
0+487.772	0+537.772	PRIJELAZNICA	/	50	/
0+537.772	0+581.586	KRUŽNI LUK	205	/	43.814
0+581.586	0+627.145	PRIJELAZNICA	/	45.559	/
0+627.145	0+783.342	PRAVAC	/	156.198	/

Os 5 predstavlja geometrijsku os ulazne direktne rampe na autocestu u smjeru jugoistoka. Os 5 se vodi uz lijevi rub kolnika osi 2 te se spaja na desni rub desnog kolnika osi 1. Horizontalni elementi osi 5 primijenjeni su u skladu s njemačkim smjericama za projektiranje rampi [5] za projektnu brzinu $V_p = 60$ km/h. Minimalni polumjer horizontalne krivine za $V_p = 60$ km/h iznosi $R_{\min} = 120$ m. Primijenjeni minimalni polumjer horizontalne

krivine iznosi $R = 120$ m. Horizontalni elementi za os 5 su jednaki za obje varijante te su navedeni po stacionažama u tablici 5.

Tablica 5: Horizontalni elementi osi 5 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+086.004	PRAVAC	/	86.004	/
0+086.004	0+141.580	PRIJELAZNICA	/	55.576	/
0+141.580	0+299.506	KRUŽNI LUK	120	/	157.926
0+299.506	0+445.880	PRIJELAZNICA	/	146.374	/
0+445.880	0+669.610	KRUŽNI LUK	400	/	223.730
0+669.610	0+714.610	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+714.610	0+832.070	KRUŽNI LUK	1189.800	/	117.460

Os 6 predstavlja geometrijsku os postojeće lokalne nerazvrstane ceste koja se proteže paralelno s Jadranskom magistralom. Os 6 cestovnim nadvožnjakom premošćuje os 2. Nadvožnjak počinje na stacionaži 0+200.000 te završava na stacionaži 0+286.000. Svi horizontalni elementi koji su primijenjeni prilikom projektiranja osi 6 su odabrani za projektnu brzinu $V_p = 50$ km/h i 3. kategoriju ceste. Prema Pravilniku [6], minimalni dopušteni polumjer horizontalne krivine za projektnu brzinu $V_p = 50$ km/h iznosi $R_{min} = 75$ m. Minimalna duljina kružnog luka iznosi $L_k = 14$ m, a minimalna duljina prijelazne krivine iznosi $L_{min} = 35$ m. Najmanji primijenjeni polumjer horizontalne krivine za os 6 iznosi $R = 120$ m, a duljina prijelaznice $L = 45$ m. Horizontalni elementi za os 6 za varijantu 1 i 2 su jednaki te su prikazani po stacionažama u tablici 6.

Os 7 predstavlja geometrijsku os rekonstruirane priključne ceste na državnu cestu D8. Os 7 je rekonstruirana tako da se priključuje na Jadransku magistralu pod kutom od 90 stupnjeva. Svi horizontalni elementi koji su primijenjeni prilikom projektiranja osi 7 su odabrani za projektnu brzinu $V_p = 50$ km/h i 3. kategoriju ceste. Prema Pravilniku [6], minimalni dopušteni polumjer horizontalne krivine za projektnu brzinu $V_p = 50$ km/h iznosi $R_{min} = 75$ m. Minimalna duljina kružnog luka iznosi $L_k = 14$ m, a minimalna duljina prijelazne krivine iznosi $L_{min} = 35$ m. Najmanji primijenjeni polumjer horizontalne krivine za os 7 iznosi $R = 250$ m, a duljina prijelaznice $L = 50$ m. Horizontalni elementi za os 7 jednaki su za obje varijante te su prikazani po stacionažama u tablici 7.

Tablica 6: Horizontalni elementi osi 6 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+323.291	PRAVAC	/	323.291	/
0+323.291	0+368.291	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+368.291	0+405.142	KRUŽNI LUK	120	/	36.851
0+405.142	0+450.142	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+450.142	0+495.142	PRIJELAZNICA	/	45	/
0+495.142	0+555.266	KRUŽNI LUK	120	/	60.124

Tablica 7: Horizontalni elementi osi 7 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	0+054.317	PRAVAC	/	54.317	/
0+054.317	0+104.317	PRIJELAZNICA	/	50	/
0+104.317	0+301.167	KRUŽNI LUK	250	/	196.851
0+301.167	0+351.167	PRIJELAZNICA	/	50	/
0+351.167	0+558.278	PRAVAC	/	207.111	/

Os 8 predstavlja geometrijsku os postojeće državne ceste DC 8 (Jadranske magistrale). Svi horizontalni elementi koji su primijenjeni prilikom projektiranja osi 8 su odabrani za projektnu brzinu $V_p = 80$ km/h i 2. kategoriju ceste. Prema Pravilniku [6] najmanji dopušteni polumjer horizontalne krivine za projektnu brzinu $V_p = 80$ km/h iznosi $R_{min} = 250$ m. Minimalna duljina kružnog luka iznosi $L_k = 22$ m, a minimalna duljina prijelazne krivine iznosi $L_{min} = 60$ m. Os 8 sastoji se od jednog horizontalnog elementa, pravca duljine 1037.704 m, što je prikazano u tablici 8. Os 8 u horizontalnom smislu jednaka je za obje varijante.

Tablica 8: Horizontalni elementi osi 8 – varijante 1 i 2

STACIONAŽA		ELEMENT	R [m]	L [m]	D [m]
0+000.000	1+037.704	PRAVAC	/	1037.704	/

3.3 VERTIKALNA GEOMETRIJA

Niveleta je presječnica okomite plohe koja prolazi kroz os ceste s gornjom površinom kolnika te su njome prikazani vertikalni tokovi trasa svih osi. Nivelete su polagane prema smjernicama i vrijednostima iz važećeg Pravilnika [6].

Za os 1 ($V_p = 120$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice kod obje varijante iznosi $s = 1,44\%$ ($s_{max} = 4,0\%$). Za os 2 ($V_p = 40$ km/h, $V_p = 60$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice kod obje varijante iznosi $s = 6,0\%$ ($s_{max} = 8,0\%$). Za os 3 ($V_p = 40$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice kod obje varijante iznosi $s = 3,45\%$ ($s_{max} = 6,0\%$ za uspon, a $s_{max} = 7,0\%$ za pad). Za os 4 ($V_p = 60$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice za obje varijante iznosi $s = 6,0\%$ ($s_{max} = 6,0\%$ za uspon, a $s_{max} = 7,0\%$ za pad). Za os 5 ($V_p = 60$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice za obje varijante iznosi $s = 6,0\%$ ($s_{max} = 6,0\%$ za uspon, a $s_{max} = 7,0\%$ za pad). Za os 6 ($V_p = 50$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice za obje varijante iznosi $s = 2,45\%$, ($s_{max} = 9,0\%$). Za os 7 ($V_p = 50$ km/h, $V_p = 40$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice za 1. varijantu iznosi $s = 9,0\%$ ($s_{max} = 9,0\%$), a za 2. varijantu $s = 11,43\%$ ($s_{max} = 12,0\%$). Za os 8 ($V_p = 80$ km/h) najveći primijenjeni uzdužni nagib prometnice za 1. varijantu iznosi $s = 0,5\%$ ($s_{max} = 6,0\%$), a za 2. varijantu $s = 3,16\%$ ($s_{max} = 6,0\%$).

Kako bi se ispravno odredio minimalni polumjer konveksnog vertikalnog zaobljenja nivelete (R_{min}^{konv}) potrebno je uzeti u obzir zaustavnu preglednost (P_z) između automobila (oka vozača) i nepomične zapreke kao mjerodavni kriterij [6]. Dužina zaustavne preglednosti jednaka je dužini zaustavnog puta, a ovisi o računskoj brzini i uzdužnom nagibu iz grafikona 2.2 važećeg Pravilnika [6]. Sukladno navedenome određene su zaustavne preglednosti za primijenjene nagibe niveleta te ovisno o računskoj brzini (V_r) definirani minimalni radijusi konveksnih zaobljenja. Računske brzine su jednake projektnim brzinama za sve osi. Za os 1 minimalni radijus konveksnog zaobljenja iznosi $R_{min}^{konv} = 16\,200$ m, za osi 2, 3, 4 i 5 minimalni radijus konveksnog zaobljenja je određen temeljem njemačkih smjernica za projektiranje rampi [5] te iznosi $R_{min}^{konv} = 1\,500$ m za osi 2 i 3, a za osi 4 i 5 $R_{min}^{konv} = 2\,800$ m. Za os 6 minimalni radijus konveksnog zaobljenja iznosi $R_{min}^{konv} = 560$ m za obje varijante. Za os 7 minimalni radijus konveksnog zaobljenja iznosi $R_{min}^{konv} = 500$ m za varijantu 1, za varijantu 2 iznosi $R_{min}^{konv} = 800$ m. Za os 8 minimalni radijus konveksnog zaobljenja iznosi $R_{min}^{konv} = 3\,200$ m za varijantu 1, dok za varijantu 2 iznosi $R_{min}^{konv} = 2\,700$ m.

Polumjer konkavnog vertikalnog zaobljenja (R_{min}^{konk}) ne bi trebao biti manji od polovice vrijednosti polumjera susjednog konveksnog vertikalnog zaobljenja iz optičkih razloga [6]. Na taj način su definirani polumjeri konkavnog vertikalnog zaobljenja za osi 1, 6, 7 i 8 dok su

radijusi konkavnih vertikalnih zaobljenja za osi 2, 3, 4 i 5 određeni prema njemačkim smjernicama za projektiranje rampi [5]. Za osi 2 i 3 minimalni polumjer konkavnog zaobljenja iznosi $R_{\min}^{\text{konk}} = 750$ m, a za osi 4 i 5 iznosi $R_{\min}^{\text{konk}} = 1\,400$ m. U tablicama 9, 10 i 11 navedeni su primijenjeni vertikalni elementi za svih 8 projektiranih osi i njihove vrijednosti za varijantu 1, a u tablicama 12 i 13 za varijantu 2, dok su uzdužni profili svih osi prikazani su u priložima 3.1.1. – 3.2.3.

Tablica 9: Vertikalni elementi – varijanta 1 (osi 1 i 2)

STACIONAŽA		ELEMENT	s [%]	R [m]	D [m]
OS 1					
0+000.000	0+137.110	PRAVAC	1.44	/	137.110
0+137.110	0+645.858	KONVEKSNA KRIVINA	/	20 000	508.747
0+645.858	2+415.576	PRAVAC	-1.10	/	1769.718
OS 2					
0+000.000	0+345.556	PRAVAC	-1.10	/	345.556
0+345.556	0+392.373	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 000	46.830
0+392.373	0+883.256	PRAVAC	-3.45	/	490.883
0+883.256	0+984.927	KONVEKSNA KRIVINA	/	4 000	101.787
0+984.927	1+651.412	PRAVAC	-6.00	/	666.485
1+651.412	1+735.682	KONKAVNA KRIVINA	/	2 000	84.271
1+735.682	1+843.980	PRAVAC	-1.78	/	108.298
1+843.980	1+918.835	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 000	74.855
1+918.835	2+495.162	PRAVAC	-5.53	/	576.327
2+495.162	2+544.735	KONKAVNA KRIVINA	/	5 000	49.636
2+544.735	2+571.941	PRAVAC	-4.53	/	27.206
2+571.941	2+600.050	KONKAVNA KRIVINA	/	400	28.116
2+600.050	2+607.87	PRAVAC	2.50	/	7.82
2+607.87	2+608.87	PRAVAC	5.00	/	1.000
2+608.87	2+624.318	PRAVAC	0	/	15.448

Tablica 10: Vertikalni elementi – varijanta 1 (osi 3, 4, 5, 6 i 7)

STACIONAŽA		ELEMENT	s [%]	R [m]	D [m]
OS 3					
0+000.000	0+064.305	PRAVAC	1.10	/	64.305
0+064.305	0+132.615	KONVEKSNA KRIVINA	/	1 500	68.310
0+132.615	0+318.219	PRAVAC	-3.45	/	185.604
OS 4					
0+000.000	0+104.525	PRAVAC	-1.10	/	104.525
0+104.525	0+241.748	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 800	137.323
0+241.748	0+783.342	PRAVAC	-6.00	/	541.594
OS 5					
0+000.000	0+416.148	PRAVAC	6.00	/	416.148
0+416.148	0+614.957	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 800	198.910
0+614.957	0+832.070	PRAVAC	-1.10	/	217.113
OS 6					
0+000.000	0+025.505	PRAVAC	2.45	/	25.505
0+25.505	0+131.064	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 700	105.567
0+131.064	0+555.266	PRAVAC	-1.46	/	424.202
OS 7					
0+000.000	0+015.49	PRAVAC	0	/	15.49
0+015.49	0+016.53	PRAVAC	-5.00	/	1.040
0+016.53	0+022.53	PRAVAC	-2.50	/	6.000
0+022.53	0+023.845	PRAVAC	-4.00	/	1.450
0+023.845	0+049.617	KONVEKSNA KRIVINA	/	350	25.855
0+049.617	0+135.813	PRAVAC	-11.43	/	86.196
0+135.813	0+243.326	KONKAVNA KRIVINA	/	3 500	108.039
0+243.326	0+389.545	PRAVAC	-8.32	/	146.219
0+389.545	0+489.314	KONKAVNA KRIVINA	/	3 000	99.993
0+489.314	0+558.274	PRAVAC	-4.97	/	68.960

Tablica 11: Vertikalni elementi – varijanta 1 (os 8)

STACIONAŽA		ELEMENT	s [%]	R [m]	D [m]
OS 8					
0+000.000	0+496.465	PRAVAC	0.50	/	496.465
0+496.465	0+502.460	PRAVAC	2.50	/	5.995
0+502.460	0+503.462	PRAVAC	5.00	/	1.002
0+503.462	0+534.450	PRAVAC	0.00	/	30.988
0+534.450	0+535.460	PRAVAC	-5.00	/	1.010
0+535.460	0+541.452	PRAVAC	-2.50	/	5.992
0+541.452	1+037.704	PRAVAC	-0.50	/	496.252

Tablica 12: Vertikalni elementi – varijanta 2 (osi 1 i 2)

STACIONAŽA		ELEMENT	s [%]	R [m]	D [m]
OS 1					
0+000.000	0+137.110	PRAVAC	1.44	/	137.110
0+137.110	0+645.858	KONVEKSNA KRIVINA	/	20 000	508.747
0+645.858	2+415.576	PRAVAC	-1.10	/	1769.718
OS 2					
0+000.000	0+345.179	PRAVAC	-1.10	/	345.179
0+345.179	0+392.374	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 000	47.194
0+392.374	0+883.258	PRAVAC	-3.45	/	490.882
0+883.258	0+984.926	KONVEKSNA KRIVINA	/	4 000	101.784
0+984.926	1+651.412	PRAVAC	-6.00	/	666.486
1+651.412	1+735.682	KONKAVNA KRIVINA	/	2 000	84.271
1+735.682	1+843.592	PRAVAC	-1.78	/	107.91
1+843.592	1+912.419	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 000	74.909
1+912.419	2+624.318	PRAVAC	-5.23	/	705.483

Tablica 13: Vertikalni elementi – varijanta 2 (osi 3, 4, 5, 6, 7 i 8)


STACIONAŽA		ELEMENT	s [%]	R [m]	D [m]
OS 3					
0+000.000	0+064.305	PRAVAC	1.10	/	64.305
0+064.305	0+132.615	KONVEKSNA KRIVINA	/	1 500	68.310
0+132.615	0+318.219	PRAVAC	-3.45	/	185.604
OS 4					
0+000.000	0+104.525	PRAVAC	-1.10	/	104.525
0+104.525	0+241.748	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 800	137.323
0+241.748	0+783.342	PRAVAC	-6.00	/	541.594
OS 5					
0+000.000	0+416.148	PRAVAC	6.00	/	416.148
0+416.148	0+614.957	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 800	198.910
0+614.957	0+832.070	PRAVAC	-1.10	/	217.113
OS 6					
0+000.000	0+025.505	PRAVAC	2.45	/	25.505
0+25.505	0+131.064	KONVEKSNA KRIVINA	/	2 700	105.567
0+131.064	0+555.266	PRAVAC	-1.46	/	424.202
OS 7					
0+000.000	0+158.020	PRAVAC	-9.00	/	158.020
0+158.020	0+260.111	KONKAVNA KRIVINA	/	5 500	102.091
0+260.111	0+558.274	PRAVAC	-7.13	/	298.163
OS 8					
0+000.000	0+228.753	PRAVAC	3.16	/	228.753
0+228.753	0+394.592	KONVEKSNA KRIVINA	/	4 500	165.839
0+394.592	1+037.704	PRAVAC	-0.53	/	643.112

3.4 POPREČNI PROFILI

Svrha normalnih poprečnih profila je prikazivanje svih elemenata poprečnog presjeka ceste s njihovim dimenzijama (prometni trak, rubni trak, rigol, berma, bankina, razdjelni pojas, oprema prometnica, nagibi pokosa te slojevi kolničke konstrukcije). Normalni poprečni profili se biraju temeljem kategorije ceste i projektne brzine prema Pravilniku [6] i njemačkim smjernicama RAA [5].


U ovom diplomskom radu prikazana su dva normalna poprečna profila autoceste A7 (os 1), po jedan u pravcu i krivini u zasjeku (prilozi 4.1. i 4.2.). Za državnu cestu D8 (os 8) izrađen je jedan normalni poprečni profil u zasjeku (prilog 4.5.). Također su izrađeni normalni poprečni profili za jednosmjernu jednostručnu rampu (osi 2, 3, 4 i 5) u zasjeku te dvosmjernu dvotračnu rampu (os 2) u zasjeku (prilozi 4.3. i 4.4.). Normalni poprečni profili priključne ceste na državnu cestu D8 te kružnog raskrižja Smokovo prikazani su u prilogima 4.6. i 4.7.

Autocesta se s obzirom na projektnu brzinu $V_p = 120 \text{ km/h}$ izvodi kao dvokolnička konstrukcija s dva prometna traka u svakom smjeru širine 3,75 m. Rubni trakovi uz razdjelni pojas su široki 0,5 m, dok su rubni trakovi uz zaustavne trakove široki 0,2 m. Razdjelni pojas koji dijeli kolnike je širok 4,0 m, a zaustavni trakovi za zaustavljanje vozila u nuždi širine su 2,5 m. Zaštitna odbojna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija čija je uloga sprječavanje izlijetanja vozila s kolnika ceste [6]. Unutar razdjelnog pojasa autoceste postavlja se čelična obostrana odbojna ograda klase zadržavanja H2, visine 1,1 m i širine 0,8 m. Na mjestima gdje visina nasipa veća od 3,0 m, u bankinu se postavlja čelična jednostrana odbojna ograda klase zadržavanja H1 visine 0,75 m. Sve odbojne ograde moraju biti udaljene minimalno 0,5 m od ruba kolnika. Ukupna širina kolnika iznosi 10,7 m. Bankina i berma su širine 2,0 m zbog potreba odvodnje (u krivini je berma 0,75 m). Na slici 7 prikazan je tipski poprečni presjek za autocestu i projektnu brzinu od 120 km/h prema Pravilniku [6].



Slika 7: Tipski poprečni presjek (AC, 120 km/h) [6]


Državna cesta DC 8 s obzirom na projektnu brzinu $V_p = 80$ km/h i 2. kategoriju ceste se izvodi kao jednokolnička konstrukcija s po jednim prometnim trakom za svaki smjer širine 3,25 m i rubnim trakovima širine 0,30 m. Bankina i berma su širine 1,20 m. Na slici 8 prikazan je tipski poprečni presjek za cestu 2. kategorije te projektne brzine od 80 km/h prema Pravilniku [6].




Slika 8: Tipski poprečni presjek (2.ktg, 80 km/h) [6]

Na jednosmjernim jednotračnim rampama čvorišta izvan razine definirane širine iznose: $\check{s}_{\text{vozni trak}} = 5,5$ m, $\check{s}_{\text{rubni trak}} = 0,25$ m, $\check{s}_{\text{bankina}} = 1,5$ m i $\check{s}_{\text{berma}} = 1,5$ m. Dvosmjerna dvotračna rampa, odnosno spojna cesta koja povezuje čvor Jadranovo s državnom cestom D8 projektirana je sa širinama voznih trakova $\check{s}_{\text{vozni trak}} = 3,85$ m te razdjelnim pojasom širine 1,3 m u kojem se nalazi čelična dvostrana ograda klase zadržavanja H2 visine 1,1 m. Širina rubnog traka iznosi $\check{s}_{\text{rubni trak}} = 0,25$ m, a bankina i berma su širine $\check{s}_{\text{bankina}} = 1,5$ m i $\check{s}_{\text{berma}} = 1,5$ m. Na svim spojnim rampama predviđena je čelična jednostrana odbojna ograda klase zadržavanja H1 visine 0,75 m koja se postavlja na bankinama. Na slici prikazan je tipski poprečni presjek jednosmjerne jednotračne rampe prema njemačkim smjernicama [5].

Lokalna nerazvrstana cesta te priključna cesta na državnu cestu D8 obzirom na projektnu brzinu $V_p = 50$ km/h i 3. kategoriju ceste se izvode kao jednokolničke konstrukcije s po jednim prometnim trakom za svaki smjer. Širina prometnog traka iznosi 3,0 m, a rubni trakovi 0,2 m. Bankine i berme su širine 1,0 m. Na slici 11 je prikazan je tipski poprečni presjek za cestu 3. kategorije i projektne brzine od 50 km/h prema Pravilniku [6].



Slika 9: Tipski poprečni presjek (jednotračna jednosmjerna rampa) [5]



Slika 10: Tipični poprečni presjek (3.ktg, 50 km/h) [6]

Bankine su na cijeloj projektiranoj trasi minimalnog poprečnog nagiba od 4 %, a berme zadovoljavaju minimalni poprečni nagib od 5 %. Poprečni nagibi kolnika u pravcu iznose 2,5 %, a u krivinama 2,5–7,0 % (6,0% za rampe sukladno njemačkim smjernicama [5]) ovisno o računskoj brzini i primijenjenim polumjerima horizontalnih krivina [6]. Nagibi pokosa usjeka iznosi 2:1, dok nagibi pokosa nasipa iznosi 1:1,5 te su nagibi jednaki za sve projektirane osi. Ne predviđa se skidanje sloja humusa jer je riječ o terenu s kamenim materijalom. U nasipu nema potrebe za zaštitom pokosa, a u usjeku se pokos štiti žičanom mrežom s betonskim utegom.

Na mjestima gdje je usjek viši od 7,0 m izvodi se berma širine 3,5 m s nagibom od 5 % prema najnižoj točki usjeka. Za nasipe čija je visina veća od 5 m, izvode su potporni gabionski zidovi od gabionskih koševa dimenzija 3 x 1 x 1 m te 1,5 x 1 x 1 m kako bi se smanjila potrebna količina zemljanog materijala za izradu nasipa.

Kolnička konstrukcija autoceste sastoji se od habajućeg sloja AC 11 surf 45/80-65 debljine $d = 4,0$ cm, veznog sloja AC 22 bin 45/80-65 debljine $d = 6,0$ cm, bitumeniziranog nosivog sloja AC 32 base 45/80-65 debljine $d = 8,0$ cm, te mehanički zbijenog nosivog sloja od drobljenog kamena debljine $d = 40,0$ cm. Kolnička konstrukcija zaustavnih trakova na autocesti izrađena je od AC 11 surf 45/80-65 debljine $d = 4,0$ cm, nosivog sloja AC 22 base 40/80-65 debljine $d = 6,0$ cm te mehanički zbijenog nosivog sloja od drobljenog kamena debljine $d = 48,0$ cm.

Na jednosmjernoj i dvosmjernoj rampi kolnička konstrukcija se sastoji od habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 debljine $d = 4,0$ cm, nosivog sloja AC 22 base 50/70 $d = 8,0$ cm te mehanički zbijenog nosivog sloja od drobljenog kamena MNS debljine $d = 40,0$ cm.

Na državnoj cesti DC 8 kolnička konstrukcija se sastoji od habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 debljine $d = 4,0$ cm, nosivog sloja AC 22 base 50/70 debljine $d = 8,0$ cm te mehanički stabiliziranog nosivog sloja od drobljenog kamena MNS debljine $d = 40,0$ cm.

Na lokalnoj nerazvrstanoj cesti te priključnoj cesti kolnička konstrukcija se sastoji od habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 debljine $d = 4,0$ cm, nosivog sloja AC 22 base 50/70

debljine $d = 8,0$ cm te mehanički stabiliziranog nosivog sloja od drobljenog kamena MNS debljine $d = 30,0$ cm.

Sastavi kolničkih konstrukcija su pretpostavljeni na temelju sličnih projekata jer je za pravilno dimenzioniranje sastava kolničke konstrukcije nužno provesti detaljne proračune prometnog opterećenja, klimatskih i hidroloških uvjeta i sl.

Ukupno je izrađeno 8 karakterističnih profila koji su jednaki za obje varijante, po jedan za svaku os. Karakterističnim profilima prikazane su trase svih osi u pravcu, krivini, prijelaznoj krivini, usjeku, nasipu i zasjeku. Od 8 karakterističnih profila, 2 su u zasjeku te po 3 u nasipu i usjeku. Stacionaže profila, njihov opis i poprečni nagib kolnika prikazani su u tablici 14., a sami karakteristični poprečni profili grafički su prikazani u priložima od 5.1.-5.8.

Tablica 14: Karakteristični poprečni profili

BROJ PROFILA	STACIONAŽA [km]	OPIS
1	os 1, 0+030.000	zasjek
2	os 2, 1+030.000	nasip visine $H = 7,54$ m
3	os 3, 0+130.000	usjek visine $H = 3,11$ m
4	os 4, 0+230.000	nasip visine $H = 6,06$ m
5	os 5, 0+350.000	usjek visine $H = 11,99$ m
6	os 6, 0+340.000	zasjek
7	os 7, 0+500.000	nasip visine $H = 2,01$ m
8	os 8, 0+370.000	usjek visine $H = 7,14$ m

3.5 ODVODNJA

Odvodnja je vrlo bitan čimbenik pri projektiranju cesta jer predstavlja važan aspekt u pogledu kvalitete i sigurnosti odvijanja prometa. Kako bi se postigla efektivna odvodnja oborinske vode s kolnika ceste nužno je izvesti površinsku odvodnju u usjecima, zasjecima i nasipima u krivinama te s bermi i pokosa usjeka. Pomoću elemenata poput rigola i slivnika izvodi se površinska odvodnja te se putem revizionih okana voda odvodi u kanalizaciju. Budući da je Studijom [4] predložena izvedba zatvorenog sustava odvodnje s odgovarajućim

načinom pročišćavanja na separatorima prije upuštanja kao mjera zaštite od vode na autocesti i rampama, bilo je potrebno predvidjeti rigole, slivnike i revizionna okna.

Na svakih 200 m² kolnika postavlja se po jedan slivnik. Slivnici su s PEHD cijevima $\varnothing = 20$ cm nagiba 2 % povezani s revizionim oknom kroz koje prolazi glavna kanalizacijska cijev $\varnothing = 20$ cm. Broj slivničkih rešetki na predmetnom čvoru i spojnoj cesti iznosi 297. Revizionna okna se u krivinama postavljaju u razdjelni pojas te se na njih spajaju slivnici koji su postavljeni u najnižim točkama nagiba oba kolnika. PEHD revizijska okna su širine 115 cm s cijevi promjera $\varnothing = 20$ cm. Na vrhu se nalazi podloga AB vijenca, AB vijenac te lijevanoželjezni poklopac. PEHD cijev se spaja na revizijsko okno pomoću priključka. U pravcu, slivnici i revizionna okna se postavljaju s obje strane autoceste te je zbog toga bilo potrebno proširiti bermu i bankinu na 2,0 m.

U usjecima, zasjecima te niskim nasipima javlja se potreba za izvedbom podzemne odvodnje uzdužnim plitkim drenažama. Izvođenje drenaže se predviđa ispod posteljice na vanjskim rubovima kolničke konstrukcije. Drenaža je trapeznog oblika te širina drenažnog rova iznosi 60 cm. U drenažni rov se postavlja drenažna cijev promjera $\varnothing = 15$ cm. Putem uzdužne drenaže voda se odvodi do PEHD slivnika promjera $\varnothing = 50$ ili 40 cm čije se dno nalazi na dubini od 2,0 m. Promjeri cijevi slivnika se mijenjaju ovisno o tome je li slivnik u usjeku ili nasipu te u nagibu ili kontra nagiba kolnika. PEHD cijev u slivniku se polaže na podložni beton debljine 12 cm, te je obložena slojem betona debljine 15 cm. Poklopac slivnika na površini je tlocrtnih dimenzija 90 x 90 cm. Prikupljena voda se iz slivnika izlijeva u okno glavnog kolektora kroz cijev $\varnothing = 20$ cm koja je obložena s 5 do 10 cm betona. Kolektor je revizijsko PEHD okno koje se nalazi ispod razdjelnog pojasa te je zatvoreno lijevanim željeznim poklopcem. Promjer kanalizacijske cijevi je 50 cm.

Kako bi se osigurala odvodnje vode koja dopiše na kolnik, potrebno je izvesti trokutaste rigole klase betona C35/45 širine 0,75 m i nagiba 15% uz rub rubnog traka, odnosno zaustavnog traka kada je riječ o autocesti. Budući da se radi o zatvorenom sustavu odvodnje kako je predloženo Studijom [4], rigoli se postavljaju i u usjeku i nasipu. Bankina se izvodi u nagibu od 4 % kako bi se osiguralo slobodno i sigurno otjecanje vode s kolnika preko bankine. Također se posteljica izvodi u minimalnom nagibu od 4 % što osigurava otjecanje vode do uzdužne drenaže.

Na rampama je također prisutan zatvoreni sustav odvodnje na način da je revizionno okno smješteno u sredini kolnika, odnosno u razdjelnom pojasu za dvosmjernu dvotračnu rampu, dok su rigoli širine 75 cm i nagiba 15 % te slivnici smješteni uz rubove kolnika. PEHD cijevima promjera $\varnothing = 20$ cm u nagibu od 2 % koji su obloženi betonom debljine 5 cm voda se prenosi u revizionno okno u kojem se nalazi PEHD cijev promjera $\varnothing = 20$ cm.

Na lokalnoj nerazvrstanoj cesti, priključnoj cesti na državnu cestu D8 te državnoj cesti D8 odvodnja nije detaljno razmatrana, već je samo predviđena plitka uzdužna drenaža širine rova 60 cm u kojoj se nalazi drenažna cijev promjera $\varnothing = 15$ cm.

3.6 ČETVEROKRAKO KRUŽNO RASKRIŽJE SMOKOVO

Četverokrako kružno raskrižje Smokovo predstavlja idejno rješenje raskrižja za varijantu 1 u kojem se sastaju spojna cesta koja povezuje čvor Jadranovo s državnom cestom D8 (os 2), zatim državna cesta D8 (os 8) te priključna cesta na državnu cestu D8 (os 7).

Vanjski ruba kolnika polumjera je $R_v = 22,5$ m, dok je unutarnji ruba kolnika polumjera $R_u = 16,5$ m. Širina kružnog kolnika je određena temeljem širine koju dvoosovinsko vozilo zauzima pri vožnji po krugu određenog polumjera uz dodatak zaštitnih širina (z) te iznosi $u = 6,0$ m. Pri projektiranju ovog kružnog raskrižja uzeta je vrijednost zaštitne širine od $z = 1,0$ m, dok je na ostalim dijelovima ona upola manja, dakle $z = 0,5$ m. Za mjerodavno dugo vozilo osigurana je širina od 1,0 m za izvedbu provoznog dijela središnjeg otoka (u'). Navedena širina se određuje prema trajektoriji kretanja mjerodavnog vozila pri vožnji u punom krugu uz zaštitne širine (z).

Na udaljenosti 30,0 m od vanjskog ruba kružnog kolnika počinje površina za usmjeravanje prometa na privozima kružnog raskrižja. Tome služe razdjelni otoci trokutastog oblika. Duljina izdignutog dijela otoka iznosi 19,0 m, a duljina iscrtanog dijela trokutastog otoka iznosi 10,5 m. Trokutasti otok je ukupno dugačak 29,5 m te je odmaknut 0,5 m od vanjskog ruba kružnog kolnika. Širina izdignutog dijela razdjelnog otoka iznosi 3,8 m. Stranice razdjelnih otoka imaju nagib od 1:15 u odnosu na os privoza. Vrhovi izdignutog dijela razdjelnih otoka zaobljavaju se polumjerima $R = 1$ m.

Polumjeri zaobljenja na ulazima u kružno raskrižje iznose $R_{ul} = 13,0$ m, a širine ulaza se kreću od $e = 6,36$ m do 6,58 m. Izlazni trakovi iz kružnog raskrižja zaobljavaju se polumjerima zaobljenja u iznosu od $R_{iz} = 15,0$ m, a širine izlaza variraju od $e' = 6,41$ do 6,76 m.

Elementi oblikovanja kružnog raskrižja prikazani su u prilogu 2.1.4., a normalni poprečni profil kružnog raskrižja prikazan je u prilogu 4.7.

3.7 STANDARDNO ČETVEROKRAKO RASKRIŽJE SMOKOVO

Standardno četverokrako raskrižje Smokovo predstavlja idejno rješenje raskrižja za varijantu 2 u kojem se sastaju spojna cesta koja povezuje čvor Jadranovo s državnom cestom D8 (os 2), zatim državna cesta D8 (os 8) te priključna cesta na državnu cestu D8 (os 7).

Osi se međusobno presijecaju pod kutom od 90 stupnjeva. Razdjelni otoci oblika kaplje nalaze se na osima 2 i 7 te su duljine 37 m, odnosno 27 m. Duljina izdignutog dijela otoka na osi 7 je 22,5 m, dok se razdjelni otok na osi 2 nastavlja na razdjelni pojas širine 1,3 m. Širina oba razdjelna otoka iznosi 5,5 m. Udaljenost otoka od vanjskog ruba kolnika osi 8 s obje strane iznosi 3,1 m. Vrhovi kaplji zaobljeni su polumjerima iznosa $R = 0,75$ m.

Širina kolnika u zoni kaplji iznosi 5,5 m. Na osi 2, zaobljenja vanjskih rubova kolnika na prijelazu s otvorenog poteza sporedne ceste na potez uz razdjelni otok iznose $R = 90$ m s desne strane te $R = 240$ m s lijeve strane. Na osi 7, zaobljenja vanjskih rubova kolnika na prijelazu s otvorenog poteza sporedne ceste na potez uz razdjelni otok iznose $R = 320$ m s desne strane te $R = 230$ m s lijeve strane. Desni rub kolnika na prijelazu sa sporedne na glavnu cestu oblikovan je jednostavnim zaobljenjem rubova kolnika pomoću polumjera iznosa $R = 15$ m.

Iz smjera naselja Jadranovo, desno skretanje s glavne na sporednu cestu oblikovano je pomoću klinastog izvoza duljine 35 m. Zaobljenje ruba kolnika pri skretanju oblikovano je polumjerom $R = 25$ m što odgovara kutu presijecanja osi od 90 stupnjeva prema njemačkim smjernicama, dok širina kolnika na tom dijelu iznosi 5,5 m. Dimenzije trokutastog otoka između ruba prolaznog traka glavne ceste te dijela kolnika namijenjenog desnom skretanju iznose $6,56 \times 7,75 \times 5,05$ m. Otok je udaljen 1,0 m od vanjskog ruba prolaznog traka na glavnoj cesti te 6,65 m od razdjelnog otoka oblika kaplje na osi 7. Vrhovi otoka zaobljeni su kružnim lukovima polumjera $R = 0,5$ m.

Lijevo skretanje s glavne na sporednu cestu oblikovano je pomoću dodatnog traka za lijevo skretanje širine 3,5 m. Kraj traka za lijevo skretanje nalazi se na mjestu stop linije. Trak za lijevo skretanje se sastoji od dijela za stajanje L_A duljine 20 m, dijela za usporenje L_V duljine 45 m te dijela za promjenu traka L_{Z1} duljine 25 m. Dio za usporenje se određuje na temelju projektne brzine na glavnoj cesti ($V_{gl} = V_p$) te procijenjenog broja skretača q [vozila/h]. Trak za lijevo skretanje se formira razmicanjem prolaznih trakova na otvorenom potezu glavne ceste na duljini razmicanja L_Z (obostrano razmicanje kubnim parabolama) koja u ovom slučaju iznosi 60 m. Duljine L_n i L_{Z1} određene su širinom razmicanja prolaznih trakova u

iznosu od 2,0 m. Početak traka za lijevo skretanje na duljini L_{z1} oblikuje se kubnom parabolom [10].

Iz smjera naselja Dramalj, desno skretanje s glavne na sporednu cestu oblikovano je pomoću dodatnog traka za desno skretanje širine 3,5 m. Trak za desno skretanje završava u točki u kojoj kružni luk polumjera R dodiruje njegov desni rub. Trak za desno skretanje sastoji se od dijela za usporenje L_v duljine 40 m te dijela za promjenu traka L_z duljine 30 m. Dio za usporenje se određuje na temelju projektne brzine na glavnoj cesti ($V_{gl} = V_p$) te procijenjenog broja skretača q [vozila/h]. Trak za desno skretanje na duljini $L_z = 30$ m oblikuje se kubnom parabolom [10]. Zaobljenje ruba kolnika pri skretanju oblikovano je polumjerom $R = 25$ m što odgovara kutu presijecanja osi od 90 stupnjeva prema njemačkim smjernicama, dok širina kolnika na tom dijelu iznosi 5,5 m. Dimenzije trokutastog otoka između ruba prolaznog traka glavne ceste te dijela kolnika namijenjenog desnom skretanju iznose 7,00 x 8,50 x 5,51 m. Otok je udaljen 1,0 m od vanjskog ruba prolaznog traka na glavnoj cesti te 6,62 m od razdjelnog otoka oblika kaplje na osi 2. Vrhovi otoka zaobljeni su kružnim lukovima polumjera $R = 0,5$ m.

Elementi oblikovanja standardnog četverokrakog raskrižja prikazani su u prilogu 2.2.4.

4 ISKAZ KOLIČINA

Količine materijala potrebne za izgradnju kolničke konstrukcije, prikazane u tablicama 15, 16 i 17 za varijantu 1 i tablicama 18, 19 i 20 za varijantu 2, dobivene su pomoću računalnog programa OpenRoads [7], a razvrstane su prema geometrijskim osima. Za varijantu 1, u količine potrebne za izgradnju kružnog raskrižja dodane su i količine za izgradnju privoza.

Tablica 15: Iskaz količina – varijanta 1 (osi 1, 2, 3 i 4)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
OS 1	USJEK	m ³	258 241,29
	NASIP	m ³	42 402,01
	MNS	m ³	28 054,50
	AC 32 base 45/80-65	m ³	4 071,70
	AC 22 bin 45/80-65	m ³	2 440,70
	AC 11 surf 45/80-65	m ³	2 075,46
OS 2	USJEK	m ³	387 296,59
	NASIP	m ³	99 509,06
	MNS	m ³	13 214,61
	AC 22 base 50/70	m ³	2 199,33
	AC 11 surf 50/70	m ³	1 077,07
OS 3	USJEK	m ³	46 802,16
	NASIP	m ³	224,69
	MNS	m ³	1 000,96
	AC 22 base 50/70	m ³	159,36
	AC 11 surf 50/70	m ³	76,88
OS 4	USJEK	m ³	14 474,28
	NASIP	m ³	82 479,30
	MNS	m ³	2 464,00
	AC 22 base 50/70	m ³	392,30
	AC 11 surf 50/70	m ³	189,26

Tablica 16: Iskaz količina – varijanta 1 (osi 5, 6, 7, 8 i kružno raskrižje)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
OS 5	USJEK	m ³	43 366,46
	NASIP	m ³	7 264,18
	MNS	m ³	2 617,28
	AC 22 base 50/70	m ³	416,70
	AC 11 surf 50/70	m ³	201,03
OS 6	USJEK	m ³	9 197,92
	NASIP	m ³	1 326,72
	MNS	m ³	1 630,26
	AC 22 base 50/70	m ³	295,85
	AC 11 surf 50/70	m ³	143,04
OS 7	USJEK	m ³	725,22
	NASIP	m ³	22 534,47
	MNS	m ³	1 450,69
	AC 22 base 50/70	m ³	263,26
	AC 11 surf 50/70	m ³	127,28
OS 8	USJEK	m ³	42 186,43
	NASIP	m ³	3 990,34
	MNS	m ³	3 345,56
	AC 22 base 50/70	m ³	688,31
	AC 11 surf 50/70	m ³	296,37
KRUŽNO RASKRIŽJE	USJEK	m ³	1 405,56
	NASIP	m ³	3 760,24
	MNS	m ³	1 220,14
	AC 22 base 50/70	m ³	274,55
	AC 11 surf 50/70	m ³	122,02

Tablica 17: Iskaz količina – varijanta 1 (ukupno)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
UKUPNO	USJEK	m ³	803 695,91
	NASIP	m ³	263 491,01
	MNS	m ³	54 998,00
	AC 22 base 50/70	m ³	4 689,66
	AC 11 surf 50/70	m ³	2 232,95
	AC 32 base 45/80-65	m ³	4 071,70
	AC 22 bin 45/80-65	m ³	2 440,70
	AC 11 surf 45/80-65	m ³	2 075,46

Tablica 18: Iskaz količina – varijanta 2 (osi 1, 2 i 3)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
OS 1	USJEK	m ³	258 241,29
	NASIP	m ³	42 402,01
	MNS	m ³	28 054,50
	AC 32 base 45/80-65	m ³	4 071,70
	AC 22 bin 45/80-65	m ³	2 440,70
	AC 11 surf 45/80-65	m ³	2 075,46
OS 2	USJEK	m ³	361 941,93
	NASIP	m ³	99 634,06
	MNS	m ³	13 186,83
	AC 22 base 50/70	m ³	2 196,10
	AC 11 surf 50/70	m ³	1 075,71
OS 3	USJEK	m ³	46 802,16
	NASIP	m ³	224,69
	MNS	m ³	1 000,96
	AC 22 base 50/70	m ³	159,36
	AC 11 surf 50/70	m ³	76,88

Tablica 19: Iskaz količina – varijanta 2 (osi 4, 5, 6, 7 i 8)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
OS 4	USJEK	m ³	14 463,10
	NASIP	m ³	82 470,40
	MNS	m ³	2 464,00
	AC 22 base 50/70	m ³	392,30
	AC 11 surf 50/70	m ³	189,26
OS 5	USJEK	m ³	43 366,46
	NASIP	m ³	7 264,18
	MNS	m ³	2 617,28
	AC 22 base 50/70	m ³	416,70
	AC 11 surf 50/70	m ³	201,03
OS 6	USJEK	m ³	9 207,58
	NASIP	m ³	1 323,33
	MNS	m ³	1 630,26
	AC 22 base 50/70	m ³	295,85
	AC 11 surf 50/70	m ³	143,04
OS 7	USJEK	m ³	201,50
	NASIP	m ³	24 248,34
	MNS	m ³	1 639,25
	AC 22 base 50/70	m ³	297,48
	AC 11 surf 50/70	m ³	143,83
OS 8	USJEK	m ³	10 798,23
	NASIP	m ³	2 415,45
	MNS	m ³	2 476,13
	AC 22 base 50/70	m ³	509,43
	AC 11 surf 50/70	m ³	219,35

Tablica 20: Iskaz količina – varijanta 2 (standardno raskrižje i ukupno)

MJESTO UGRADNJE	MATERIJAL	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA
STANDARDNO RASKRIŽJE	USJEK	m ³	7 014,68
	NASIP	m ³	10 697,39
	MNS	m ³	1 497,99
	AC 22 base 50/70	m ³	286,27
	AC 11 surf 50/70	m ³	129,38
UKUPNO	USJEK	m ³	752 036,93
	NASIP	m ³	271 039,85
	MNS	m ³	54 567,20
	AC 22 base 50/70	m ³	5 629,2
	AC 11 surf 50/70	m ³	2 178,48
	AC 32 base 45/80-65	m ³	4 071,70
	AC 22 bin 45/80-65	m ³	2 440,70
	AC 11 surf 45/80-65	m ³	2 075,46

Tablica 21: Ukupne količine usjeka, nasipa i asfaltnih slojeva

MATERIJAL	VARIJANTA 1	VARIJANTA 2
USJEK	803 695,91 m ³	752 036,93 m ³
NASIP	263 491,01 m ³	271 039,85 m ³
ASFALJNI SLOJEVI	70 508,47 m ³	70 962,74 m ³

Tablica 22: Ukupne količine radova po lokacijama

LOKACIJA	VARIJANTA 1	VARIJANTA 2
AUTOCESTA (os 1)	337 285,66 m ³	337 285,66 m ³
RAMPE (osi 2, 3, 4 i 5)	705 425,50 m ³	626 895,47 m ³
RASKRIŽJA	6 782,51 m ³	19 625,71 m ³
OSTALE CESTE (osi 6, 7 i 8)	87 007,67 m ³	55 549,05 m ³

5 USPOREDBA VARIJANTNIH RJEŠENJA

Horizontalni elementi, poprečni presjeci te načini odvodnje jednaki su za obje varijante. Osi dviju varijanti se razlikuju jedino u vertikalnom smislu i to vrijedi samo za osi 2, 7 i 8 zbog razlika u oblikovanju raskrižja na državnoj cesti D8. Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija pretpostavljeno je na temelju sličnih projekata te su dimenzije jednake u obje varijante. U obje varijante je predviđena izgradnja cestovnog nadvožnjaka na osi 6 te cestovnog podvožnjaka na osi 2, odnosno na samom čvoru Jadranovo. Kako bi se ocijenilo koja varijanta je povoljnija iz građevinskog te ekonomskog aspekta, konačan sud je donesen temeljem iskaza količina budući da su najveći troškovi kod izgradnje cesta upravo zemljani radovi te izrada nosivih slojeva i asfaltnog zastora.

Usporedimo li podatke iz tablica primjećujemo kako varijanta 2 zahtijeva manje količine iskopa materijala te nešto veće količine nasipa. S obzirom na činjenicu da su u obje varijante duljine trasa približno jednakih duljina, tako su i količine materijala za izradu nosivih slojeva i asfaltnog zastora približno jednake.

Gledajući tablicu 21 najveća razlika se očituje u činjenici da u varijanti 2 imamo manju količinu iskopanog materijala te nešto veću količinu materijala potrebnog za izradu nasipa što izravno utječe na troškove zemljanih radove te samim time i troškove gradnje. Ukupan volumen pri izradi nasipa i usjeka za varijantu 1 iznosi 1 067 186,92 m³, a za varijantu 2 iznosi 1 023 076,78 m³, dok količine radove vezanih za asfaltne slojeve u varijantama 1 i 2 iznose 70 508,47 m³, odnosno 70 962,74 m³.

Također, na temelju tablice 22 dolazimo do zaključka kako varijanta 2 zahtijeva manje količine radova na rampama i ostalim cestama te nešto veće količine radova za izradu raskrižja na državnoj cesti D8 u odnosu na varijantu 1.

S obzirom na navedeno, nameće se zaključak kako je varijanta 2 ipak nešto povoljnija od varijante 1 jer zahtijeva manje količine zemljanih radova te je razlika između iskopanog i nasutog materijala manja nego u varijanti 1 što je dobro u pogledu poprečnog i uzdužnog izjednačavanja masa zbog uštede materijala te troškova odvoza i dovoza.

POPIS LITERATURE

- [1] Wikipedia (2024): https://hr.wikipedia.org/wiki/Autoceste_u_Hrvatskoj,
(pristupljeno: 15.06.2023.)
- [2] Hrvatske Autoceste (2021.): A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Selce – Novi Vinodolski, Obilaznica Novog Vinodolskog
<https://www.hac.hr/hr/odnosi-s-javnoscu/publikacije?publications=1> ,
(pristupljeno: 15.06.2023.)
- [3] Hrvatske Autoceste (2021.): A7 čvor Trinajstići
<https://www.hac.hr/hr/odnosi-s-javnoscu/publikacije?publications=1> ,
(pristupljeno: 15.06.2023.)
- [4] Autocesta A7: Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, dionica Križišće – Selce, Studija utjecaja na okoliš, netehnički sažetak, Rijekaprojekt d.o.o., 2023.
- [5] Richtlinien für die Anlage von Autobahnen RAA: (FGSV) Verlag, Köln, 2008
- [6] Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/01, dostupno na:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_12_110_1829.html
(pristupljeno 18.6.2024.)
- [7] Stančerić, I.: Upute za rad u računalnom programu OpenRoads Designer, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
- [8] Smjernice za projektiranje kružnih raskrižja na državnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 2014.
- [9] Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), Ausgabe 2012, (FGSV) Verlag, Köln
- [10] Stančerić, I.: CESTOVNA ČVORIŠTA, prezentacije s vježbi, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2023.

POPIS SLIKA

Slika 1: Autocesta A7: dionica Križišće - Žuta Lokva [2]	1
Slika 2: Autocesta A7: dionica Križišće – Selce [3].....	3
Slika 3: Pregledna situacija – varijanta 1	5
Slika 4: Pregledna situacija – varijanta 2	6
Slika 5: Osi čvorišta – varijanta 1	7
Slika 6: Osi čvorišta – varijanta 2	7
Slika 7: Tipski poprečni presjek (AC, 120 km/h) [6].....	18
Slika 8: Tipski poprečni presjek (2.ktg, 80 km/h) [6].....	19
Slika 9: Tipski poprečni presjek (jednotračna jednosmjerna rampa) [5].....	19
Slika 10: Tipski poprečni presjek (3.ktg, 50 km/h) [6]	20

POPIS TABLICA


Tablica 1: Horizontalni elementi osi 1 – varijante 1 i 2.....	8
Tablica 2: Horizontalni elementi osi 2 – varijante 1 i 2.....	9
Tablica 3: Horizontalni elementi osi 3 – varijante 1 i 2.....	10
Tablica 4: Horizontalni elementi osi 4 – varijante 1 i 2.....	10
Tablica 5: Horizontalni elementi osi 5 – varijante 1 i 2.....	11
Tablica 6: Horizontalni elementi osi 6 – varijante 1 i 2.....	12
Tablica 7: Horizontalni elementi osi 7 – varijante 1 i 2.....	12
Tablica 8: Horizontalni elementi osi 8 – varijante 1 i 2.....	12
Tablica 9: Vertikalni elementi – varijanta 1 (osi 1 i 2).....	14
Tablica 10: Vertikalni elementi – varijanta 1 (osi 3, 4, 5, 6 i 7)	15
Tablica 11: Vertikalni elementi – varijanta 1 (os 8).....	16
Tablica 12: Vertikalni elementi – varijanta 2 (osi 1 i 2).....	16
Tablica 13: Vertikalni elementi – varijanta 2 (osi 3, 4, 5, 6, 7 i 8).....	17
Tablica 14: Karakteristični poprečni profili.....	21
Tablica 15: Iskaz količina – varijanta 1 (osi 1, 2, 3 i 4).....	26
Tablica 16: Iskaz količina – varijanta 1 (osi 5, 6, 7, 8 i kružno raskrižje).....	27
Tablica 17: Iskaz količina – varijanta 1 (ukupno).....	28
Tablica 18: Iskaz količina – varijanta 2 (osi 1, 2 i 3).....	28
Tablica 19: Iskaz količina – varijanta 2 (osi 4, 5, 6, 7 i 8).....	29
Tablica 20: Iskaz količina – varijanta 2 (standardno raskrižje i ukupno).....	30
Tablica 21: Ukupne količine usjeka, nasipa i asfaltnih slojeva.....	30
Tablica 22: Ukupne količine radova po lokacijama.....	30

POPIS PRILOGA


PRILOG 1.1.	PREGLEDNA SITUACIJA – VARIJANTA 1	MJ 1:10 000
PRILOG 1.2.	PREGLEDNA SITUACIJA – VARIJANTA 2	MJ 1:10 000
PRILOG 2.1.1.	SITUACIJA – VARIJANTA 1	MJ 1:2000
PRILOG 2.1.2.	SITUACIJA – VARIJANTA 1	MJ 1:2000
PRILOG 2.1.3.	SITUACIJA – VARIJANTA 1	MJ 1:2000
PRILOG 2.1.4.	ČETVEROKRAKO KRUŽNO RASKRIŽJE SMOKOVO	MJ 1:500
PRILOG 2.2.1.	SITUACIJA – VARIJANTA 2	MJ 1:2000
PRILOG 2.2.2.	SITUACIJA – VARIJANTA 2	MJ 1:2000
PRILOG 2.2.3.	SITUACIJA – VARIJANTA 2	MJ 1:2000
PRILOG 2.2.4.	STANDARDNO ČETVEROKRAKO RASKRIŽJE SMOKOVO	MJ 1:1000
PRILOG 3.1.1.	UZDUŽNI PROFIL OS 1 – VARIJANTE 1 I 2	1:5000/500
PRILOG 3.1.2.	UZDUŽNI PROFIL OS 2 – VARIJANTA 1	1:5000/500
PRILOG 3.1.3.	UZDUŽNI PROFIL OS 3 – VARIJANTE 1 I 2	1:2000/200
PRILOG 3.1.4.	UZDUŽNI PROFIL OS 4 – VARIJANTE 1 I 2	1:5000/500
PRILOG 3.1.5.	UZDUŽNI PROFIL OS 5 – VARIJANTE 1 I 2	1:5000/500
PRILOG 3.1.6.	UZDUŽNI PROFIL OS 6 – VARIJANTE 1 I 2	1:2000/200
PRILOG 3.1.7.	UZDUŽNI PROFIL OS 7 – VARIJANTA 1	1:5000/500
PRILOG 3.1.8.	UZDUŽNI PROFIL OS 8 – VARIJANTA 1	1:2000/200
PRILOG 3.2.1.	UZDUŽNI PROFIL OS 2 – VARIJANTA 2	1:5000/500
PRILOG 3.2.2.	UZDUŽNI PROFIL OS 7 – VARIJANTA 2	1:5000/500
PRILOG 3.2.3.	UZDUŽNI PROFIL OS 8 – VARIJANTA 2	1:2000/200
PRILOG 4.1.	NPP AUTOCESTE A7 U PRAVCU	1:50
PRILOG 4.2.	NPP AUTOCESTE A7 U KRIVINI	1:50
PRILOG 4.3.	NPP JEDNOSMJERNE JEDNOTRAČNE RAMPE	1:50

PRILOG 4.4.	NPP DVOSMJERNE DVOTRAČNE RAMPE	1:50
PRILOG 4.5.	NPP DRŽAVNE CESTE DC8	1:50
PRILOG 4.6.	NPP PRIKLJUČNE CESTE NA DC 8	1:50
PRILOG 4.7.	NPP KRUŽNOG RASKRIŽJA SMOKOVO	1:50
PRILOG 5.1.	KPP OS 1	1:100
PRILOG 5.2.	KPP OS 2	1:100
PRILOG 5.3.	KPP OS 3	1:100
PRILOG 5.4.	KPP OS 4	1:100
PRILOG 5.5.	KPP OS 5	1:100
PRILOG 5.6.	KPP OS 6	1:100
PRILOG 5.7.	KPP OS 7	1:100
PRILOG 5.8.	KPP OS 8	1:100


GRAFIČKI PRILOZI





GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Pregledna situacija - varijanta 1	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:10 000	Br.pr.: 1.1.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv.prof.dr. sc. Ivica Stančerić




GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Pregledna situacija - varijanta 2	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:10 000	Br.pr.: 1.2.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv.prof.dr. sc. Ivica Stančerić
Rok pred.: 26.06.'24.	









GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Situacija - varijanta 1	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:2000	Br.pr.: 2.1.3.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić




GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU			
DIPLOMSKI RAD			
Prilog: Četverokrako kružno raskrižje Smokovo		Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.	
Mjerilo: 1:500	Br.pr.: 2.1.4.	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić	
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558			






GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Situacija - varijanta 2	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:2000	Br.pr.: 2.2.2.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

H=185.000 m.n.m.



Vertikalni elementi		
Stacionaža	0+000	2+415.576
Kote nivelete	213.832	197.387
Kote terena	211.462	195.888
Delta Z	-2.370m	-1.499m
Tlocrtni elementi		


GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
DIPLOMSKI RAD
 Prilog: Uzdužni profil autoceste A7 (OS 1) Predano: 26.06.'24.
 Rok pred.: 26.06.'24.
 Mjerilo: 1:5000/500 Br.pr.: 3.1.1. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
 Izradio: Filip Ivanić, 0082061558



H=97.000 m.n.m.

Vertikalni elementi	Stacionaža	Kote nivelete	Kote terena	Delta Z	Tlocrtni elementi
	0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220 1+240 1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+400 1+420 1+440 1+460 1+480 1+500 1+520 1+540 1+560 1+580 1+600 1+620 1+640 1+660 1+680 1+700 1+720 1+740 1+760 1+780 1+800 1+820 1+840 1+860 1+880 1+900 1+920 1+940 1+960 1+980 2+000 2+020 2+040 2+060 2+080 2+100 2+120 2+140 2+160 2+180 2+200 2+220 2+240 2+260 2+280 2+300 2+320 2+340 2+360 2+380 2+400 2+420 2+440 2+460 2+480 2+500 2+520 2+540 2+560 2+580 2+600 2+620	217.141 216.957 216.745 216.526 216.306 216.087 215.868 215.648 215.429 215.210 214.989 214.768 214.546 214.324 214.103 213.881 213.660 213.438 213.216 212.995 212.773 212.552 212.330 212.108 211.887 211.665 211.443 211.221 210.999 209.975 209.975 209.285 208.595 207.905 207.214 206.524 205.834 205.144 204.454 203.763 203.073 202.383 201.693 201.003 200.312 199.622 198.932 198.242 197.552 196.861 196.171 195.481 194.791 194.101 193.411 192.721 192.031 191.341 190.651 189.961 189.271 188.581 187.891 187.201 186.511 185.821 185.131 184.441 183.751 183.061 182.371 181.681 180.991 180.301 179.611 178.921 178.231 177.541 176.851 176.161 175.471 174.781 174.091 173.401 172.711 172.021 171.331 170.641 169.951 169.261 168.571 167.881 167.191 166.501 165.811 165.121 164.431 163.741 163.051 162.361 161.671 160.981 160.291 159.601 158.911 158.221 157.531 156.841 156.151 155.461 154.771 154.081 153.391 152.701 152.011 151.321 150.631 149.941 149.251 148.561 147.871 147.181 146.491 145.801 145.111 144.421 143.731 143.041 142.351 141.661 140.971 140.281 139.591 138.901 138.211 137.521 136.831 136.141 135.451 134.761 134.071 133.381 132.691 132.001 131.311 130.621 129.931 129.241 128.551 127.861 127.171 126.481 125.791 125.101 124.411 123.721 123.031 122.341 121.651 120.961 120.271 119.581 118.891 118.201 117.511 116.821 116.131 115.441 114.751 114.061 113.371 112.681 111.991 111.301 110.611 109.921 109.231 108.541 107.851 107.161 106.471 105.781 105.091 104.401 103.711 103.021 102.331 101.641 100.951 100.261 99.571 98.881 98.191 97.501 96.811 96.121 95.431 94.741 94.051 93.361 92.671 91.981 91.291 90.601 89.911 89.221 88.531 87.841 87.151 86.461 85.771 85.081 84.391 83.701 83.011 82.321 81.631 80.941 80.251 79.561 78.871 78.181 77.491 76.801 76.111 75.421 74.731 74.041 73.351 72.661 71.971 71.281 70.591 69.901 69.211 68.521 67.831 67.141 66.451 65.761 65.071 64.381 63.691 63.001 62.311 61.621 60.931 60.241 59.551 58.861 58.171 57.481 56.791 56.101 55.411 54.721 54.031 53.341 52.651 51.961 51.271 50.581 49.891 49.201 48.511 47.821 47.131 46.441 45.751 45.061 44.371 43.681 42.991 42.301 41.611 40.921 40.231 39.541 38.851 38.161 37.471 36.781 36.091 35.401 34.711 34.021 33.331 32.641 31.951 31.261 30.571 29.881 29.191 28.501 27.811 27.121 26.431 25.741 25.051 24.361 23.671 22.981 22.291 21.601 20.911 20.221 19.531 18.841 18.151 17.461 16.771 16.081 15.391 14.701 14.011 13.321 12.631 11.941 11.251 10.561 9.871 9.181 8.491 7.801 7.111 6.421 5.731 5.041 4.351 3.661 2.971 2.281 1.591 0.901 0.211 -0.481 -1.191 -1.901 -2.611 -3.321 -4.031 -4.741 -5.451 -6.161 -6.871 -7.581 -8.291 -9.001 -9.711 -10.421 -11.131 -11.841 -12.551 -13.261 -13.971 -14.681 -15.391 -16.101 -16.811 -17.521 -18.231 -18.941 -19.651 -20.361 -21.071 -21.781 -22.491 -23.201 -23.911 -24.621 -25.331 -26.041 -26.751 -27.461 -28.171 -28.881 -29.591 -30.301 -31.011 -31.721 -32.431 -33.141 -33.851 -34.561 -35.271 -35.981 -36.691 -37.401 -38.111 -38.821 -39.531 -40.241 -40.951 -41.661 -42.371 -43.081 -43.791 -44.501 -45.211 -45.921 -46.631 -47.341 -48.051 -48.761 -49.471 -50.181 -50.891 -51.601 -52.311 -53.021 -53.731 -54.441 -55.151 -55.861 -56.571 -57.281 -57.991 -58.701 -59.411 -60.121 -60.831 -61.541 -62.251 -62.961 -63.671 -64.381 -65.091 -65.801 -66.511 -67.221 -67.931 -68.641 -69.351 -70.061 -70.771 -71.481 -72.191 -72.901 -73.611 -74.321 -75.031 -75.741 -76.451 -77.161 -77.871 -78.581 -79.291 -80.001 -80.711 -81.421 -82.131 -82.841 -83.551 -84.261 -84.971 -85.681 -86.391 -87.101 -87.811 -88.521 -89.231 -89.941 -90.651 -91.361 -92.071 -92.781 -93.491 -94.201 -94.911 -95.621 -96.331 -97.041 -97.751 -98.461 -99.171 -99.881 -100.591 -101.301 -102.011 -102.721 -103.431 -104.141 -104.851 -105.561 -106.271 -106.981 -107.691 -108.401 -109.111 -109.821 -110.531 -111.241 -111.951 -112.661 -113.371 -114.081 -114.791 -115.501 -116.211 -116.921 -117.631 -118.341 -119.051 -119.761 -120.471 -121.181 -121.891 -122.601 -123.311 -124.021 -124.731 -125.441 -126.151 -126.861 -127.571 -128.281 -128.991 -129.701 -130.411 -131.121 -131.831 -132.541 -133.251 -133.961 -134.671 -135.381 -136.091 -136.801 -137.511 -138.221 -138.931 -139.641 -140.351 -141.061 -141.771 -142.481 -143.191 -143.901 -144.611 -145.321 -146.031 -146.741 -147.451 -148.161 -148.871 -149.581 -150.291 -151.001 -151.711 -152.421 -153.131 -153.841 -154.551 -155.261 -155.971 -156.681 -157.391 -158.101 -158.811 -159.521 -160.231 -160.941 -161.651 -162.361 -163.071 -163.781 -164.491 -165.201 -165.911 -166.621 -167.331 -168.041 -168.751 -169.461 -170.171 -170.881 -171.591 -172.301 -173.011 -173.721 -174.431 -175.141 -175.851 -176.561 -177.271 -177.981 -178.691 -179.401 -180.111 -180.821 -181.531 -182.241 -182.951 -183.661 -184.371 -185.081 -185.791 -186.501 -187.211 -187.921 -188.631 -189.341 -190.051 -190.761 -191.471 -192.181 -192.891 -193.601 -194.311 -195.021 -195.731 -196.441 -197.151 -197.861 -198.571 -199.281 -199.991 -200.701 -201.411 -202.121 -202.831 -203.541 -204.251 -204.961 -205.671 -206.381 -207.091 -207.801 -208.511 -209.221 -209.931 -210.641 -211.351 -212.061 -212.771 -213.481 -214.191 -214.901 -215.611 -216.321 -217.031 -217.741 -218.451 -219.161 -219.871 -220.581 -221.291 -222.001 -222.711 -223.421 -224.131 -224.841 -225.551 -226.261 -226.971 -227.681 -228.391 -229.101 -229.811 -230.521 -231.231 -231.941 -232.651 -233.361 -234.071 -234.781 -235.491 -236.201 -236.911 -237.621 -238.331 -239.041 -239.751 -240.461 -241.171 -241.881 -242.591 -243.301 -244.011 -244.721 -245.431 -246.141 -246.851 -247.561 -248.271 -248.981 -249.691 -250.401 -251.111 -251.821 -252.531 -253.241 -253.951 -254.661 -255.371 -256.081 -256.791 -257.501 -258.211 -258.921 -259.631 -260.341 -261.051 -261.761 -262.471 -263.181 -263.891 -264.601 -265.311 -266.021 -266.731 -267.441 -268.151 -268.861 -269.571 -270.281 -270.991 -271.701 -272.411 -273.121 -273.831 -274.541 -275.251 -275.961 -276.671 -277.381 -278.091 -278.801 -279.511 -280.221 -280.931 -281.641 -282.351 -283.061 -283.771 -284.481 -285.191 -285.901 -286.611 -287.321 -288.031 -288.741 -289.451 -290.161 -290.871 -291.581 -292.291 -293.001 -293.711 -294.421 -295.131 -295.841 -296.551 -297.261 -297.971 -298.681 -299.391 -300.101 -300.811 -301.521 -302.231 -302.941 -303.651 -304.361 -305.071 -305.781 -306.491 -307.201 -307.911 -308.621 -309.331 -310.041 -310.751 -311.461 -312.171 -312.881 -313.591 -314.301 -315.011 -315.721 -316.431 -317.141 -317.851 -318.561 -319.271 -319.981 -320.691 -321.401 -322.111 -322.821 -323.531 -324.241 -324.951 -325.661 -326.371 -327.081 -327.791 -328.501 -329.211 -329.921 -330.631 -331.341 -332.051 -332.761 -333.471 -334.181 -334.891 -335.601 -336.311 -337.021 -337.731 -338.441 -339.151 -339.861 -340.571 -341.281 -341.991 -342.701 -343.411 -344.121 -344.831 -345.541 -346.251 -346.961 -347.671 -348.381 -349.091 -349.801 -350.511 -351.221 -351.931 -352.641 -353.351 -354.061 -354.771 -355.481 -356.191 -356.901 -357.611 -358.321 -359.031 -359.741 -360.451 -361.161 -361.871 -362.581 -363.291 -364.001 -364.711 -365.421 -366.131 -366.841 -367.551 -368.261 -368.971 -369.681 -370.391 -371.101 -371.811 -372.521 -373.231 -373.941 -374.651 -375.361 -376.071 -376.781 -377.491 -378.201 -378.911 -379.621 -380.331 -381.041 -381.751 -382.461 -383.171 -383.881 -384.591 -385.301 -386.011 -386.721 -387.431 -388.141 -388.851 -389.561 -390.271 -390.981 -391.691 -392.401 -393.111 -393.821 -394.531 -395.241 -395.951 -396.661 -397.371 -398.081 -398.791 -399.501 -400.211 -400.921 -401.631 -402.341 -403.051 -403.761 -404.471 -405.181 -405.891 -406.601 -407.311 -408.021 -408.731 -409.441 -410.151 -410.861 -411.571 -412.281 -412.991 -413.701 -414.411 -415.121 -415.831 -416.541 -417.251 -417.961 -418.671 -419.381 -420.091 -420.801 -421.511 -422.221 -422.931 -423.641 -424.351 -425.061 -425.771 -426.481 -427.191 -427.901 -428.611 -429.321 -430.031 -430.741 -431.451 -432.161 -432.871 -433.581 -434.291 -435.001 -435.711 -436.421 -437.131 -437.841 -438.551 -439.261 -439.971 -440.681 -441.391 -442.101 -442.811 -443.521 -444.231 -444.941 -445.651 -446.361 -447.071 -447.781 -448.491 -449.201 -449.911 -450.621 -451.331 -452.041 -452.751 -453.461 -454.171 -454.881 -455.591 -456.301 -457.011 -457.721 -458.431 -459.141 -459.851 -460.561 -461.271 -461.981 -462.691 -463.401 -464.111 -464.821 -465.531 -466.241 -466.951 -467.661 -468.371 -469.081 -469.791 -470.501 -471.211 -471.921 -472.631 -473.341 -474.051 -474.761 -475.471 -476.181 -476.891 -477.601 -478.311 -479.021 -479.731 -480.441 -481.151 -481.861 -482.571 -483.281 -483.991 -484.701 -485.411 -486.121 -486.831 -487.541 -488.251 -488.961 -489.671 -490.381 -491.091 -491.801 -492.511 -493.221 -493.931 -494.641 -495.351 -496.061 -496.771 -497.481 -498.191 -498.901 -499.611 -500.321 -501.031 -501.741 -502.451 -503.161 -503.871 -504.581 -505.291 -506.001 -506.711 -507.421 -508.131 -508.841 -509.551 -510.261 -510.971 -511.681 -512.391 -513.101 -513.811 -514.521 -515.231 -515.941 -516.651 -517.361 -518.071 -518.781 -519.491 -520.201 -520.911 -521.621 -522.331 -523.041 -523.751 -524.461 -525.171 -525.881 -526.591 -527.301 -528.011 -528.721 -529.431 -530.141 -530.851 -531.561 -532.271 -532.981 -533.691 -534.401 -535.111 -535.821 -536.531 -537.241 -537.951 -538.661 -539.371 -540.081 -540.791 -541.501 -542.211 -542.921 -543.631 -544.341 -545.051 -545.761 -546.471 -547.181 -547.891 -548.601 -549.311 -550.021 -550.731 -551.441 -552.151 -552.861 -553.571 -554.281 -554.991 -555.701 -556.411 -557.121 -557.831 -558.541 -559.251 -559.961 -560.671 -561.381 -562.091 -562.801 -563.511 -564.221 -564.931 -565.641 -566.351 -567.061 -567.771 -568.481 -569.191 -569.901 -570.611 -571.321 -572.031 -572.741 -573.451 -574.161 -574.871 -575.581 -576.291 -577.001 -577.711 -578.421 -579.131 -579.841 -580.551 -581.261 -581.971 -582.681 -583.391 -584.101 -584.811 -585.521 -586.231 -586.941 -587.651 -588.361 -589.071 -589.781 -590.491 -591.201 -591.911 -592.621 -593.331 -594.041 -594.751 -595.461 -596.171 -596.881 -			


H=199.000 m.n.m.



Vertikalni elementi																	
Stacionaža	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320
Kote nivelete	210.862	211.083	211.304	211.525	211.664	211.542	211.154	210.516	209.826	209.136	208.446	207.755	207.065	206.375	205.684	204.994	204.394
Kote terena	211.423	210.620	210.491	210.561	211.077	211.921	213.363	215.241	216.458	217.449	218.460	220.538	222.181	223.315	223.950	223.703	222.745
Delta Z	0.561m	-0.463m	-0.813m	-0.964m	-0.587m	0.379m	2.209m	4.725m	6.632m	8.313m	10.015m	12.783m	15.116m	16.940m	18.266m	18.709m	18.709m
Tlocrtni elementi																	

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Uzdužni profil jednosmjerne rampe (OS 3)	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:2000/200	Rok pred.: 26.06.'24.
Br.pr.: 3.1.3.	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	

H=165.000 m.n.m.




Vertikalni elementi	
Stacionaža	0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780
Kote nivelete	215.036 214.818 214.601 214.383 214.165 213.947 213.687 213.287 212.745 212.059 211.230 210.258 209.142 207.943 206.743 205.543 204.343 203.143 201.943 200.743 199.543 186.834 197.143 195.943 194.743 193.543 192.343 191.143 189.943 188.743 187.543 186.343 185.143 183.943 182.743 181.543 180.343 179.143 177.943 176.743
Kote terena	224.204 224.326 223.363 222.382 221.332 220.247 219.052 217.018 214.095 211.060 208.538 205.958 203.304 200.704 198.002 195.204 192.683 190.878 190.475 189.987 188.601 186.834 185.423 184.244 182.982 181.400 179.804 178.505 177.644 177.263 177.337 177.655 177.892 178.134 178.240 177.500 176.760 175.776 174.187 172.090
Delta Z	9.168m 9.508m 8.762m 7.999m 7.167m 6.299m 5.365m 3.730m 1.350m -0.999m -2.692m -4.300m -5.838m -7.238m -8.740m -10.338m -11.660m -12.265m -11.467m -10.756m -10.941m -11.509m -11.719m -11.698m -11.760m -12.143m -12.538m -12.638m -12.298m -11.479m -10.206m -8.688m -7.250m -5.809m -4.502m -3.582m -3.367m -3.756m -4.653m
Tlocrtni elementi	

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

DIPLOMSKI RAD


Prilog: Uzdužni profil jednosmjerne rampe (OS 4)	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:5000/500	Rok pred.: 26.06.'24.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

H=169.000 m.n.m.



Vertikalni elementi	
Stacionaža	0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820
Kote nivelete	176.505 177.705 178.906 180.106 181.306 182.507 183.707 184.907 186.108 187.308 188.508 189.709 190.909 192.109 193.309 194.510 195.710 196.910 198.111 199.311 200.511 201.709 202.810 203.767 204.581 205.252 205.780 206.165 206.408 206.507 206.463 206.281 206.059 205.837 205.615 205.393 205.171 204.950 204.728 204.506 204.284 204.062
Kote terena	173.032 175.285 177.538 178.826 179.566 180.322 180.915 181.413 182.635 184.442 186.985 189.856 192.944 196.458 199.618 202.273 205.261 208.329 210.021 211.235 212.847 213.490 212.962 212.392 211.363 210.334 209.545 208.646 208.619 208.133 207.641 206.745 206.010 205.587 203.530 201.539 202.147 203.387 203.989 205.288 206.047 206.820
Delta Z	-3.473m -2.421m -1.368m -1.280m -1.740m -2.792m -3.473m -3.495m -2.866m -1.523m 0.147m 2.036m 4.349m 6.308m 7.764m 9.551m 11.419m 11.910m 11.924m 12.336m 11.781m 10.152m 8.625m 6.781m 5.081m 3.765m 2.480m 2.212m 1.627m 1.178m 0.464m -0.050m -2.085m -3.855m -3.025m -1.563m -0.739m 0.782m 1.764m 2.758m
Tlocrtni elementi	

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Uzdužni profil jednosmjerne rampe (OS 5)	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:5000/500	Br.pr.: 3.1.5. Rok pred.: 26.06.'24.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić




H=109.000 m.n.m.

Vertikalni elementi	2.45%		105.559m										-1.46%										0+555.266					
Stacionaža	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340	0+360	0+380	0+400	0+420	0+440	0+460	0+480	0+500	0+520	0+540
Kote nivelete	128.603	129.094	129.546	129.855	130.016	130.029	129.894	129.625	129.334	129.043	128.752	128.461	128.169	127.878	127.587	127.296	127.005	126.714	126.422	126.131	125.840	125.549	125.258	124.966	124.675	124.384	124.093	123.802
Kote terena	128.603	129.832	130.471	130.764	131.057	131.350	131.378	130.509	129.640	128.993	128.477	127.747	127.017	126.287	125.687	126.231	127.043	128.029	128.947	129.536	129.653	128.855	127.776	126.731	125.814	124.740	123.708	123.419
Delta Z	0.000m	0.738m	0.925m	0.909m	1.041m	1.321m	1.484m	0.883m	0.305m	-0.051m	-0.275m	-0.714m	-1.153m	-1.592m	-1.900m	-1.065m	0.038m	1.315m	2.525m	3.405m	3.813m	3.306m	2.518m	1.765m	1.139m	0.356m	-0.385m	-0.383m
Tlocrtni elementi	L = 323.291m										Ls = 45.000m		Ls = 45.000m		Ls = 45.000m		Ls = 45.000m		0+555.266									
	0+000.000										0+323.291		0+368.291		0+405.142		0+450.142		0+495.142		0+555.266							
											R = 120.000m		R = 120.000m		R = 120.000m		R = 120.000m											

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Uzdužni profil nerazvrstane ceste (OS 6)	Predano: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:2000/200	Br.pr.: 3.1.6.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
	Rok pred.: 26.06.'24.


H=60.000 m.n.m.




Vertikalni elementi	Stacionaža	Kote nivelete	Kote terena	Delta Z	Tlocrtni elementi
0.00%	0+000	107.000	105.759	-1.241m	L = 54.317m
-5.66%	0+020	106.862	103.830	-3.032m	R = 250.000m
4.00%	0+040	105.725	101.157	-4.569m	Ls = 50.000m
-11.43%	0+060	103.573	98.119	-5.454m	
	0+080	101.286	95.738	-5.548m	
	0+100	98.999	93.402	-5.598m	
	0+120	96.712	91.208	-5.504m	
	0+140	94.428	89.143	-5.285m	
	0+160	92.224	87.325	-4.898m	
	0+180	90.136	85.717	-4.419m	
	0+200	88.164	83.416	-4.748m	
	0+220	86.308	80.830	-5.478m	
	0+240	84.567	78.858	-5.709m	
	0+260	82.902	77.267	-5.635m	
	0+280	81.239	76.027	-5.212m	
	0+300	79.575	75.632	-3.943m	
	0+320	77.912	74.962	-2.950m	
	0+340	76.248	73.587	-2.662m	
	0+360	74.585	72.463	-2.122m	
	0+380	72.921	71.277	-1.644m	
	0+400	71.276	69.908	-1.368m	
	0+420	69.750	68.731	-1.019m	
	0+440	68.359	67.959	-0.400m	
	0+460	67.102	67.186	0.084m	
	0+480	65.979	66.414	0.435m	
	0+500	64.970	65.353	0.382m	
	0+520	63.977	64.282	0.305m	
	0+540	62.983	63.211	0.228m	

<p>GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</p> <p>DIPLOMSKI RAD</p>	
Prilog: Uzdužni profil priključne ceste na državnu cestu D8 (OS 7)	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:5000/500	Br.pr.: 3.1.7.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

H=98.000 m.n.m.




Vertikalni elementi	0+000,000		1+037,704																																																	
Stacionaža	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340	0+360	0+380	0+400	0+420	0+440	0+460	0+480	0+500	0+520	0+540	0+560	0+580	0+600	0+620	0+640	0+660	0+680	0+700	0+720	0+740	0+760	0+780	0+800	0+820	0+840	0+860	0+880	0+900	0+920	0+940	0+960	0+980	1+000	1+020
Kote nivelete	104.310	104.411	104.511	104.611	104.711	104.812	104.912	105.012	105.113	105.213	105.313	105.414	105.514	105.614	105.714	105.815	105.915	106.015	106.116	106.216	106.316	106.417	106.517	106.617	106.717	106.888	107.000	106.836	106.707	106.607	106.507	106.407	106.307	106.207	106.107	106.007	105.907	105.807	105.707	105.607	105.507	105.407	105.307	105.207	105.107	105.007	104.907	104.807	104.707	104.607	104.507	104.407
Kote terena	101.431	101.477	101.522	101.567	101.915	102.557	104.455	106.391	107.494	107.954	109.000	110.112	111.115	111.923	112.472	112.411	112.350	112.288	112.227	111.584	110.764	109.944	109.124	108.283	107.133	105.941	105.748	105.538	105.639	106.074	106.510	106.946	107.347	108.179	109.046	110.021	111.012	111.793	111.675	111.283	110.890	110.498	110.582	110.470	109.097	107.989	107.518	107.537	107.575	107.614	107.652	107.720
Delta Z	-2.879m	-2.934m	-2.989m	-3.044m	-2.796m	-2.255m	-0.457m	1.379m	2.382m	2.741m	3.687m	4.698m	5.601m	6.309m	6.757m	6.596m	6.435m	6.273m	6.112m	5.368m	4.447m	3.527m	2.607m	1.666m	0.415m	-0.947m	-1.252m	-1.299m	-1.069m	-0.533m	0.003m	0.539m	1.040m	1.972m	2.938m	4.014m	5.105m	5.986m	5.967m	5.675m	5.383m	5.091m	5.274m	5.263m	3.990m	2.981m	2.611m	2.729m	2.868m	3.006m	3.145m	3.312m
Tlocrtni elementi	0+000,000		1+037,704																																																	
	L = 518.961m										L = 518.743m																																									



H=97.000 m.n.m.

Vertikalni elementi	Stacionaža	Kote nivelete	Kote terena	Delta Z	Tlocrtni elementi
	0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220 1+240 1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+400 1+420 1+440 1+460 1+480 1+500 1+520 1+540 1+560 1+580 1+600 1+620 1+640 1+660 1+680 1+700 1+720 1+740 1+760 1+780 1+800 1+820 1+840 1+860 1+880 1+900 1+920 1+940 1+960 1+980 2+000 2+020 2+040 2+060 2+080 2+100 2+120 2+140 2+160 2+180 2+200 2+220 2+240 2+260 2+280 2+300 2+320 2+340 2+360 2+380 2+400 2+420 2+440 2+460 2+480 2+500 2+520 2+540 2+560 2+580 2+600 2+620	217.141 216.923 216.705 216.487 216.269 216.051 215.833 215.616 215.398 215.180 214.962 214.744 214.526 214.308 214.090 213.873 213.655 213.437 213.219 212.999 212.781 212.563 212.345 212.127 211.909 211.691 211.473 211.255 211.037 210.819 210.601 210.383 210.165 209.947 209.729 209.511 209.293 209.075 208.857 208.639 208.421 208.203 207.985 207.767 207.549 207.331 207.113 206.895 206.677 206.459 206.241 206.023 205.805 205.587 205.369 205.151 204.933 204.715 204.497 204.279 204.061 203.843 203.625 203.407 203.189 202.971 202.753 202.535 202.317 202.099 201.881 201.663 201.445 201.227 201.009 200.791 200.573 200.355 200.137 199.919 199.701 199.483 199.265 199.047 198.829 198.611 198.393 198.175 197.957 197.739 197.521 197.303 197.085 196.867 196.649 196.431 196.213 195.995 195.777 195.559 195.341 195.123 194.905 194.687 194.469 194.251 194.033 193.815 193.597 193.379 193.161 192.943 192.725 192.507 192.289 192.071 191.853 191.635 191.417 191.199 190.981 190.763 190.545 190.327 190.109 189.891 189.673 189.455 189.237 189.019 188.801 188.583 188.365 188.147 187.929 187.711 187.493 187.275 187.057 186.839 186.621 186.403 186.185 185.967 185.749 185.531 185.313 185.095 184.877 184.659 184.441 184.223 184.005 183.787 183.569 183.351 183.133 182.915 182.697 182.479 182.261 182.043 181.825 181.607 181.389 181.171 180.953 180.735 180.517 180.299 180.081 179.863 179.645 179.427 179.209 178.991 178.773 178.555 178.337 178.119 177.901 177.683 177.465 177.247 177.029 176.811 176.593 176.375 176.157 175.939 175.721 175.503 175.285 175.067 174.849 174.631 174.413 174.195 173.977 173.759 173.541 173.323 173.105 172.887 172.669 172.451 172.233 172.015 171.797 171.579 171.361 171.143 170.925 170.707 170.489 170.271 170.053 169.835 169.617 169.399 169.181 168.963 168.745 168.527 168.309 168.091 167.873 167.655 167.437 167.219 167.001 166.783 166.565 166.347 166.129 165.911 165.693 165.475 165.257 165.039 164.821 164.603 164.385 164.167 163.949 163.731 163.513 163.295 163.077 162.859 162.641 162.423 162.205 161.987 161.769 161.551 161.333 161.115 160.897 160.679 160.461 160.243 160.025 159.807 159.589 159.371 159.153 158.935 158.717 158.499 158.281 158.063 157.845 157.627 157.409 157.191 156.973 156.755 156.537 156.319 156.101 155.883 155.665 155.447 155.229 155.011 154.793 154.575 154.357 154.139 153.921 153.703 153.485 153.267 153.049 152.831 152.613 152.395 152.177 151.959 151.741 151.523 151.305 151.087 150.869 150.651 150.433 150.215 150.000	223.326 223.165 223.002 222.838 222.674 222.510 222.346 222.182 222.018 221.854 221.690 221.526 221.362 221.198 221.034 220.870 220.706 220.542 220.378 220.214 220.050 219.886 219.722 219.558 219.394 219.230 219.066 218.902 218.738 218.574 218.410 218.246 218.082 217.918 217.754 217.590 217.426 217.262 217.098 216.934 216.770 216.606 216.442 216.278 216.114 215.950 215.786 215.622 215.458 215.294 215.130 214.966 214.802 214.638 214.474 214.310 214.146 213.982 213.818 213.654 213.490 213.326 213.162 213.000 212.836 212.672 212.508 212.344 212.180 212.016 211.852 211.688 211.524 211.360 211.196 211.032 210.868 210.704 210.540 210.376 210.212 210.048 209.884 209.720 209.556 209.392 209.228 209.064 208.900 208.736 208.572 208.408 208.244 208.080 207.916 207.752 207.588 207.424 207.260 207.096 206.932 206.768 206.604 206.440 206.276 206.112 205.948 205.784 205.620 205.456 205.292 205.128 204.964 204.800 204.636 204.472 204.308 204.144 203.980 203.816 203.652 203.488 203.324 203.160 202.996 202.832 202.668 202.504 202.340 202.176 202.012 201.848 201.684 201.520 201.356 201.192 201.028 200.864 200.700 200.536 200.372 200.208 200.044 199.880 199.716 199.552 199.388 199.224 199.060 198.896 198.732 198.568 198.404 198.240 198.076 197.912 197.748 197.584 197.420 197.256 197.092 196.928 196.764 196.600 196.436 196.272 196.108 195.944 195.780 195.616 195.452 195.288 195.124 194.960 194.796 194.632 194.468 194.304 194.140 193.976 193.812 193.648 193.484 193.320 193.156 192.992 192.828 192.664 192.500 192.336 192.172 192.008 191.844 191.680 191.516 191.352 191.188 191.024 190.860 190.696 190.532 190.368 190.204 190.040 189.876 189.712 189.548 189.384 189.220 189.056 188.892 188.728 188.564 188.400 188.236 188.072 187.908 187.744 187.580 187.416 187.252 187.088 186.924 186.760 186.596 186.432 186.268 186.104 185.940 185.776 185.612 185.448 185.284 185.120 184.956 184.792 184.628 184.464 184.300 184.136 183.972 183.808 183.644 183.480 183.316 183.152 182.988 182.824 182.660 182.496 182.332 182.168 182.004 181.840 181.676 181.512 181.348 181.184 181.020 180.856 180.692 180.528 180.364 180.200 180.036 179.872 179.708 179.544 179.380 179.216 179.052 178.888 178.724 178.560 178.396 178.232 178.068 177.904 177.740 177.576 177.412 177.248 177.084 176.920 176.756 176.592 176.428 176.264 176.100 175.936 175.772 175.608 175.444 175.280 175.116 174.952 174.788 174.624 174.460 174.296 174.132 173.968 173.804 173.640 173.476 173.312 173.148 172.984 172.820 172.656 172.492 172.328 172.164 172.000 171.836 171.672 171.508 171.344 171.180 171.016 170.852 170.688 170.524 170.360 170.196 170.032 169.868 169.704 169.540 169.376 169.212 169.048 168.884 168.720 168.556 168.392 168.228 168.064 167.900 167.736 167.572 167.408 167.244 167.080 166.916 166.752 166.588 166.424 166.260 166.096 165.932 165.768 165.604 165.440 165.276 165.112 164.948 164.784 164.620 164.456 164.292 164.128 163.964 163.800 163.636 163.472 163.308 163.144 162.980 162.816 162.652 162.488 162.324 162.160 162.000	6.185m 6.242m 6.297m 6.351m 6.381m 6.341m 6.141m 7.302m 8.062m 8.826m 9.592m 9.382m 11.316m 10.803m 10.009m 9.244m 7.855m 6.831m 7.160m 7.732m 7.218m 6.044m 5.077m 5.009m 6.625m 6.625m 8.089m 9.531m 12.211m 16.657m 16.546m 18.050m 18.674m 17.655m 15.366m 13.054m 10.741m 8.429m 6.116m 3.888m 2.097m 0.306m -1.472m -3.172m -4.703m -6.664m -8.343m -9.570m -10.509m -12.104m -11.328m -10.909m -9.982m -8.646m -7.106m -5.665m -4.223m -3.288m -2.828m -2.387m -2.423m -3.475m -10.527m -10.994m -10.676m -10.287m -9.510m -7.485m -5.460m -3.897m -2.000m -0.231m 1.456m 2.570m 3.892m 5.282m 5.150m 5.017m 4.608m 3.420m 2.625m 0.445m -0.746m -2.208m -2.754m -3.299m -3.225m -2.913m -2.923m -0.941m 1.564m 3.045m 4.356m 5.667m 6.978m 8.289m 9.600m 10.636m 11.810m 13.343m 14.876m 16.409m 17.942m 18.814m 19.375m 19.935m 19.763m 20.137m 20.167m 19.809m 18.857m 17.905m 17.031m 16.273m 15.516m 14.756m 13.882m 12.736m 11.363m 9.782m 6.865m 3.872m 1.204m 0.192m	


H=59.000 m.n.m.













Vertikalni elementi	
Stacionaža	0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540
Kote nivelete	105.759 103.959 102.159 100.359 98.559 96.759 94.959 93.159 91.359 89.603 87.921 86.312 84.777 83.314 81.889 80.464 79.039 77.614 76.189 74.764 73.339 71.913 70.488 69.063 67.638 66.213 64.788 63.363
Kote terena	105.759 103.830 101.157 98.119 95.738 93.401 91.207 89.142 87.323 85.714 83.412 80.823 78.850 77.257 76.015 75.618 74.954 73.577 72.452 71.268 69.898 68.720 67.947 67.174 66.401 65.339 64.268 63.197
Delta Z	0.000m -0.129m -1.002m -2.240m -2.821m -3.358m -3.752m -4.017m -4.036m -3.890m -4.510m -5.489m -5.926m -6.057m -5.874m -4.846m -4.085m -4.037m -3.737m -3.496m -3.440m -3.193m -2.541m -1.889m -1.237m -0.874m -0.520m -0.166m
Tlocrtni elementi	

<p align="center">GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</p> <p align="center">DIPLOMSKI RAD</p>	
Prilog: Uzdužni profil priključne ceste na državnu cestu D8 (OS 7) - varijanta 2	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:5000/500	Br.pr.: 3.2.2.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić


H=99.000 m.n.m.




Vertikalni elementi																																																				
Stacionaža	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340	0+360	0+380	0+400	0+420	0+440	0+460	0+480	0+500	0+520	0+540	0+560	0+580	0+600	0+620	0+640	0+660	0+680	0+700	0+720	0+740	0+760	0+780	0+800	0+820	0+840	0+860	0+880	0+900	0+920	0+940	0+960	0+980	1+000	1+020
Kote nivelete	101.431	102.062	102.694	103.325	103.956	104.587	105.218	105.850	106.481	107.112	107.743	108.375	108.992	109.529	109.976	110.335	110.605	110.786	110.878	110.881	110.799	110.692	110.586	110.480	110.374	110.268	110.162	110.056	109.949	109.843	109.737	109.631	109.525	109.419	109.313	109.206	109.100	108.994	108.888	108.782	108.676	108.570	108.463	108.357	108.251	108.145	108.039	107.933	107.827	107.721	107.614	107.508
Kote terena	101.431	101.477	101.522	101.567	101.915	102.557	104.455	106.391	107.494	107.954	109.000	110.112	111.115	111.923	112.472	112.411	112.350	112.288	112.227	111.584	110.764	109.944	109.124	108.283	107.133	105.941	105.748	105.538	105.639	106.074	106.510	106.946	107.347	108.179	109.046	110.021	111.012	111.793	111.675	111.283	110.890	110.498	110.582	110.470	109.097	107.989	107.518	107.537	107.575	107.614	107.652	107.720
Delta Z	0.000m	-0.586m	-1.172m	-1.757m	-2.041m	-2.030m	-0.763m	0.541m	1.013m	0.842m	1.256m	1.737m	2.123m	2.394m	2.496m	2.076m	1.745m	1.503m	1.349m	0.703m	-0.035m	-0.748m	-1.462m	-2.197m	-3.241m	-4.327m	-4.414m	-4.518m	-4.311m	-3.769m	-3.227m	-2.685m	-2.178m	-1.240m	-0.267m	0.815m	1.912m	2.799m	2.787m	2.501m	2.215m	1.929m	2.118m	2.113m	0.846m	-0.156m	-0.521m	-0.396m	-0.252m	-0.107m	0.038m	0.211m
Tlocrtni elementi	L = 518.961m												L = 518.743m																																							




- HABAJUĆI SLOJ, AC 11 surf 45/80-65, d=4 cm
- VEZNI SLOJ, AC 22 bin 45/80-65, d=6 cm
- NOSIVI SLOJ, AC 32 base 45/80-65, d=8 cm
- MEHANIČKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ, MNS, d=40 cm
- POSTELJICA
- AC 11 surf 45/80-65, d=4 cm HABAJUĆI SLOJ,
- AC 22 base 45/80-65, d=6 cm NOSIVI SLOJ,
- NOSIVI SLOJ, AC 32 base 45/80-65, d=8 cm
- MNS, d=48 cm- MEHANIČKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ,
- POSTELJICA




DETALJ A, MJ 1:25




DETALJ B, MJ 1:25




DETALJ C, MJ 1:25




DETALJ D, MJ 1:25




DETALJ E, MJ 1:25







DETALJ A, MJ 1:25




DETALJ B, MJ 1:25




DETALJ C, MJ 1:25




DETALJ D, MJ 1:25



DETALJ E, MJ 1:25



DETALJ, MJ 1:25




700

ZAŠTITA POKOSA USJEKA
ŽIČANOM MREŽOM

BETONSKI UTEG
BETONSKI RIGOL C35/45

DRENAŽNI ROV
60
HABAJUĆI SLOJ - AC 11 surf 50/70, d=4 cm
NOSIVI SLOJ - AC 22 base 50/70, d=8 cm
MEHANIČKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ - MNS, d=40 cm
POSTELJICA



OS CESTE

KT

ISKOP TROŠNOG POVRŠINSKOG TLA d = 20 cm


LINIJA TERENA

KN


2.5-7.0 %
min. 4.0%

JEDNOSTRANA
DISTANTNA OGRADA (H1)

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Normalni poprečni profil državne ceste DC8 (OS 8) Mjerilo: 1:50	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24. Br.pr.: 4.5. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	



DETALJ, MJ 1:25



GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

DIPLOMSKI RAD

Prilog: Normalni poprečni profil priključne ceste na državnu cestu DC8 (OS 7)

Predano: 26.06.'24.


Rok pred.: 26.06.'24.

Mjerilo: 1:50

Br.pr.: 4.6.


Izradio: Filip Ivanić, 0082061558

Mentor:
izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić




GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU			
DIPLOMSKI RAD			
Prilog: Normalni poprečni profil četverorakog kružnog raskrižja Smokovo		Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.	
Mjenilo: 1:50	Br.pr.: 4.7.	Mentor:	
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558		Izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić	

KPP 1 0+030.000
OS 1



GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU		
DIPLOMSKI RAD		
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 1)	Predano: 26.06.'24.	Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:100	Br.pr.: 5.1.	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558		


KPP 3 0+130.000
OS 3



H = 209.000m.n.m.

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 3)	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:100	Br.pr.: 5.3.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

KPP 4 0+230.000
OS 4




H = 200.000m.n.m.

	25	20	15	10	5	0	5	10	15	20	25
Kote pop. presjeka											
Kote terena											
Udaljenost od osi											
Nagib											

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 4)	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:100	Br.pr.: 5.4.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

KPP 5 0+350.000
OS 5




H = 196.000m.n.m.

	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25											
Kote pop. presjeka				209.568	204.763	204.588	197.588	197.558	197.558	197.398	197.511	197.511	197.510	197.398	197.558	197.558	197.588	204.588	204.763	209.157		
Kote terena				209.577	209.540	209.487	209.434	209.425	209.423	209.422	209.411	209.396	209.320	209.308	209.308	209.306	209.297	209.244	209.191	209.157		
Udaljenost od osi				-11.866	-9.464	-5.965	-2.466	-1.866	-1.746	-1.716	-0.966	0.034	5.033	5.783	5.813	5.933	6.533	10.032	13.531	15.728		
Nagib				2:1	5.00%	5.00%	2:1	5.00%	5.00%	2:1	5.00%	5.00%	2:1	5.00%	5.00%	2:1	5.00%	2:1				

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU		
DIPLOMSKI RAD		
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 5)	Predano: 26.06.'24.	Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:100	Br.pr.: 5.5.	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558		


KPP 6 0+340.000

OS 6




GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU			
DIPLOMSKI RAD			
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 6)		Predano: 26.06.'24.	
Mjerilo: 1:100		Rok pred.: 26.06.'24.	
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558		Br.pr.: 5.6.	
		Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić	

KPP 7 0+500.000
OS 7



Kote pop. presjeka	Kote terena	Udaljenost od osi	Nagib
64.481	64.481	-7.828	
66.899	64.885	-4.200	1:1.5
66.939	64.996	-3.200	-4.00%
66.939	65.353	0.000	
66.939	65.709	3.200	-4.00%
66.899	65.820	4.200	1:1.5
65.975	65.975	5.587	

KPP 8 0+370.000
OS 8



H = 105.000m.n.m.

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	
DIPLOMSKI RAD	
Prilog: Karakteristični poprečni profil (OS 8)	Predano: 26.06.'24. Rok pred.: 26.06.'24.
Mjerilo: 1:100	Br.pr.: 5.8.
Izradio: Filip Ivanić, 0082061558	Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić